

EDIZIO.liv

EDIZIO.liv Interrupteur à poussoir Lumineux Avec lentille frontale

EDIZIO.liv est l'aboutissement de la compétence en design de plus de 100 ans de Feller.



couleur:

- | | | |
|--------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> crema | <input type="checkbox"/> umbra | <input type="checkbox"/> noir |
| <input type="checkbox"/> blanc | <input type="checkbox"/> gris clair | <input type="checkbox"/> gris foncé |

Assortiment:

- | | | |
|--------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| <input type="checkbox"/> GMI.A | <input type="checkbox"/> G.A | <input type="checkbox"/> GX.54.A |
|--------------------------------|------------------------------|----------------------------------|

Feller-NR: 7563.KS.GX.54.A.L.56.34


E-NR: 219 551 090

EAN: 7613175563985

EDIZIO.liv - Interrupteur à poussoir - Lumineux - Avec lentille frontale - 16 A, 230 V AC - Avec bornes enfichables - Charge LED max: 200 W - Inverseur - 3/1 L - Avec LED jaune 1,0 mA - Éclairage d'orientation ou de contrôle - Système de fixation SNAPFIX® - Hauteur 58 mm - GX.54.A - umbra - IP20 - 74 x 74 mm

| | |
|--|--------------------------------------|
| tension nominale: | 230 V |
| mode de montage: | apparent |
| assemblage: | élément de base avec boîtier complet |
| type de commande: | bascule/touche |
| sans halogène: | Oui |
| mode de raccordement: | borne à fiches |
| éclairage: | oui |
| protection superficielle: | non-traité |
| courant assigné: | 16 A |
| qualité du matériau: | matière thermoplastique |
| approprié pour indice de protection (IP): | IP20 |
| matériau: | matière synthétique |
| type de fixation: | fixation à vis |
| type de couplage: | interrupteur va et vient |
| nombre de boutons à bascule: | 1 |
| touche à effleurement: | Non |
| résistance aux chocs: | - |





Accessoires:

| | Name / Kategorie | Feller-Nr / E-NR |
|---|---|--------------------------------|
|  | Éclairage LED 230 V AC - Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 230 V blanc, 1,0 mA | 688.230V.LED.10 209 950 000 |

Fiche technique: 7563.KS.GX.54.A.L.56.34

| | | |
|--|---|--------------------------------|
|  | Éclairage LED 230 V AC - Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 230 V jaune, 1,0 mA | 688.230V.LED.30 209 952 000 |
|  | Éclairage LED 230 V AC - Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 230 V rouge, 1,0 mA | 688.230V.LED.40 209 953 000 |
|  | Éclairage LED 230 V AC - Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 230 V bleu, 1,0 mA | 688.230V.LED.70 209 957 000 |
|  | Éclairage LED 230 V AC - Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 230 V vert, 1,0 mA | 688.230V.LED.80 209 955 000 |
|  | Élément d'éclairage pour interrupteurs à poussoir et contact à poussoirs - Sans LED | 630.BZ 209 878 000 |

Décomposition:

| | Name / Kategorie | Feller-Nr / E-NR |
|---|---|-----------------------------------|
|  | Interrupteur à poussoir - Lumineux - Inverseur - 3/1 L - Avec LED jaune 1,0 mA - Éclairage d'orientation ou de contrôle - Systèm... | 7563.KS.BAE.34 219 556 790 |
|  | STANDARDdue (SNAPFIX) - Plaque de base - Avec cadre synthétique - Pour 1 appareil - Système de fixation SNAPFIX® - Composant | 912.X.54.EA 283 000 110 |
|  | EDIZIO.liv - Set de recouvrement - Pour interrupteurs à poussoir et contacts à poussoir lumineux - Avec 1 bouton-poussoir - Avec len... | 920-7560.G.A.FL.56 388 375 090 |
|  | EDIZIO.liv - Capot pour appareils GX - umbra | 901.GX.54.A.56 283 200 090 |

Fiche technique: 7563.KS.GX.54.A.L.56.34

