

STANDARDdue

Interruttore Illuminato Con lente frontale



colore:



Esecuzione:



Feller-NR: 7563.KS.QX.54.L.61.34

E-NR: 227 101 100

EAN: 7613175280714

Interruttore - Illuminato - Con lente frontale - 16 A, 230 V AC - Con morsetti a innesto - Carico LED max: 200 W - Disco frontale 53 mm, per ritaglio 50 mm - Spento/invertitore - 3/1 L - Con LED giallo 1,0 mA - Illuminazione d'orientamento o di controllo - Altezza 58 mm - QX.54 - bianco - IP20 - 76 x 76 mm

tensione nominale:	230 V
modo di montaggio:	apparente
composizione:	elemento base con alloggiamento completo
tipo di comando:	bascula/tasto
senza alogeni:	Sì
tipo di collegamento:	morsetto a innesto
illuminazione:	sì
protezione della superficie:	non trattato
corrente nominale:	16 A
qualità del materiale:	Duroplast
adatto per grado di protezione (IP):	IP20
materiale:	materiale sintetico
tipo di fissaggio:	fissaggio a vite
tipo di circuito:	deviatore
numero di bascule di azionamento:	1
interruttore a tasto:	No
resistenza agli urti:	-

Accessorio:



Name / Kategorie

Aggiunta illuminazione per interruttore e pulsante
- Senza LED

Feller-Nr / E-NR

630.BZ
209 878 000

Scheda dati: 7563.KS.QX.54.L.61.34


STANDARDdue (SNAPFIX) - Set di copertura - 920-756363.Q.A.FL.61
 Per pulsante luce e ventilatore - Con 2 pulsanti 388 382 100
 - Senza placca di copertura - Disco fr...

Scomposizione:


Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Staffa di fissaggio - Con cornice plastica - Per 1 apparecchio - FX.54	912.FX.54 283 915 000



Interruttore - Illuminato - Spento/invertitore - 3/1 L - Con LED giallo 1,0 mA - Illuminazione d'orientamento o di controllo - B...	7563.KS.BSE.34 328 335 002
---	-------------------------------



Coperchio per apparecchi QX - Per 1 apparecchio - Con ritaglio STANDARDdue 50 mm - Senza cornice plastica (da comandare separatamente)...	901.QX.54.61 283 011 100
---	-----------------------------