

STANDARDdue

Interruttore Illuminato Con lente frontale



colore:

 nero

 bianco

Esecuzione:

 Q

 QMI

 QX.54

Feller-NR: 7563.LS.QX.54.L.60.34

E-NR: 227 001 150

EAN: 7613175281049

Interruttore - Illuminato - Con lente frontale - 16 A, 230 V AC - Con morsetti a innesto - Carico LED max: 200 W - Spento/invertitore - 3/1 L - Con LED giallo 1,0 mA - Illuminazione d'orientamento - Altezza 58 mm - QX.54 - nero - IP20 - 76 x 76 mm

tensione nominale: 230 V

modo di montaggio: apparente

composizione: elemento base con alloggiamento completo

tipo di comando: bascula/tasto

senza alogenri: Sì

tipo di collegamento: morsetto a innesto

illuminazione: sì

protezione della superficie: non trattato

corrente nominale: 16 A

qualità del materiale: Duroplast

adatto per grado di protezione (IP): IP20

materiale: materiale sintetico

tipo di fissaggio: fissaggio a vite

tipo di circuito: deviatore

numero di bascule di azionamento: 1

interruttore a tasto: No

resistenza agli urti: -

Accessorio:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR

Aggiunta illuminazione per interruttore e pulsante

630.BZ

- Senza LED

209 878 000



Scheda dati: 7563.LS.QX.54.L.60.34

STANDARDdue (SNAPFIX) - Set di copertura - 920-756363.Q.A.FL.60
Per pulsante luce e ventilatore - Con 2 pulsanti 388 382 150
- Senza placca di copertura - Disco fr...

Scomposizione:

Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Staffa di fissaggio - Con cornice plastica - Per 1 apparecchio - FX.54	912.FX.54 283 915 000



Interruttore - Illuminato - Spento/invertitore - 7563.LS.BSE.34
3/1 L - Con LED giallo 1,0 mA - Illuminazione 327 335 002
d'orientamento - BSE - incolore



Coperchio per apparecchi QX - Per 1 apparecchio - Con ritaglio STANDARDdue 50 mm - Senza cornice plastica (da comandare separatamente)...