

STANDARDdue

Interruttore Non illuminato

**colore:**
 nero

 bianco
Esecuzione:
 Q

 QMI

 QX.54
Feller-NR: 7563.QX.54.60**E-NR:** 226 001 150**EAN:** 7613175281384

Interruttore - Non illuminato - 16 A, 230 V AC - Con morsetti a innesto - Carico LED max: 200 W - Disco frontale 53 mm, per ritaglio 50 mm - Spento/invertitore - 3/1 L - Illuminabili con LED e pulsante luminoso con lente - Altezza 58 mm - QX.54 - nero - IP20 - 76 x 76 mm

tensione nominale:	230 V
modo di montaggio:	apparente
composizione:	elemento base con alloggiamento completo
tipo di comando:	bascula/tasto
senza alogenii:	Sì
tipo di collegamento:	morsetto a innesto
illuminazione:	no
protezione della superficie:	non trattato
corrente nominale:	16 A
qualità del materiale:	Duroplast
adatto per grado di protezione (IP):	IP20
materiale:	materiale sintetico
tipo di fissaggio:	fissaggio a vite
tipo di circuito:	deviatore
numero di bascule di azionamento:	1
interruttore a tasto:	Sì
resistenza agli urti:	-

Accessorio:

Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Aggiunta illuminazione per interruttore e pulsante	630.BZ
- Senza LED	209 878 000



Scheda dati: 7563.QX.54.60

STANDARDdue (SNAPFIX) - Set di copertura - 920-756363.Q.A.FL.60
Per pulsante luce e ventilatore - Con 2 pulsanti 388 382 150
- Senza placca di copertura - Disco fr...

Scomposizione:

Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Staffa di fissaggio - Con cornice plastica - Per 1 apparecchio - FX.54	912.FX.54 283 915 000



Interruttore - Non illuminato - Spento/invertitore 7563.BSE
- 3/1 L - BSE - incolore 326 315 000



Coperchio per apparecchi QX - Per 1 apparecchio - Con ritaglio STANDARDdue 50 mm - Senza cornice plastica (da comandare separatamente)...