

STANDARDdue (SNAPFIX)

STANDARDdue (SNAPFIX) Interruttore Illuminato Con lente frontale

EDIZIO.liv è la sintesi degli oltre 100 anni di competenza di Feller nell'ambito del design. C

colore:

nero

bianco



Esecuzione:

QMI.A

Q.A

QX.54.A

Feller-NR: 7566.KS.Q.A.L.60.34

E-NR: 219 576 150

EAN: 7613175562728

STANDARDdue (SNAPFIX) - Interruttore - Illuminato - Con lente frontale - 16 A, 230 V AC - Con morsetti a innesto - Carico LED max: 200 W - Disco frontale 53 mm, per ritaglio 50 mm - Permutatore - 6/1 L - Con LED giallo 1,0 mA - Illuminazione d'orientamento o di controllo - Sistema di fissaggio SNAPFIX® - Profondità 26 mm - Q.A (53) - nero - IP20

tensione nominale:	230 V
modo di montaggio:	incastrato
composizione elementi:	base con piastra di copertura centrale
tipo di comando:	bascula/tasto
senza alogenri:	Sì
tipo di collegamento:	morsetto a innesto
illuminazione:	sì
protezione della superficie:	non trattato
corrente nominale:	16 A
qualità del materiale:	Duroplast
adatto per grado di protezione (IP):	IP20
materiale:	materiale sintetico
tipo di fissaggio:	fissaggio a vite
tipo di circuito:	interruttore incrociato
numero di bascule di azionamento:	1
interruttore a tasto:	No
resistenza agli urti:	-

Scheda dati: 7566.KS.Q.A.L.60.34

Scomposizione:



Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Interruttore - Illuminato - Permutatore - 6/1 L - Con LED giallo 1,0 mA - Illuminazione d'orientamento o di controllo - Sistema ...	7566.KS.BAE.34 219 576 790

Scheda dati: 7566.KS.Q.A.L.60.34



STANDARDdue (SNAPFIX) - Set di copertura - 920-7560.Q.A.FL.60
Per interruttore e pulsante illuminato - Con 1 388 375 150
bottone - Con lente frontale - Senza pla...