

STANDARDdue

Druckschalter Beleuchtet Mit Frontlinse



Farbe:

schwarz

weiss

Bauart:

Q

QMI

QX.54

Feller-NR: 7566.KS.Q.L.60.34

E-NR: 227 126 150

EAN: 7613175281421

Druckschalter - Beleuchtet - Mit Frontlinse - 16 A, 230 V
 AC - Mit Steckklemmen - LED-Last max: 200 W -
 Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50 mm - Kreuz - 6/1 L
 - Mit LED Gelb 1,0 mA - Orientierungs- oder
 Kontrollbeleuchtung - Einbautiefe 26 mm - Q - schwarz -
 IP20 - Befestigungsdistanz 52 mm

Nennspannung:	230 V
Montageart:	Unterputz
Zusammenstellung:	Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
Bedienungsart:	Wippe/Taste
Halogenfrei:	Ja
Anschlussart:	Steckklemme
Beleuchtung:	ja
Oberflächenschutz:	unbehandelt
Bemessungsstrom:	16 A
Werkstoffgüte:	Duroplast
Geeignet für Schutzart (IP):	IP20
Werkstoff:	Kunststoff
Befestigungsart:	Schraubbefestigung
Schaltungsart:	Kreuzschalter
Anzahl der Betätigungswippen:	1
Tastschalter:	Nein

Zerlegung:



Name / Kategorie

Druckschalter - Beleuchtet - Kreuz - 6/1 L -
Mit LED Gelb 1,0 mA - Orientierungs- oder
Kontrollbeleuchtung - BSE - farbneutral

Feller-Nr / E-NR

7566.KS.BSE.34
328 625 002



STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset - Für 920-7560.Q.A.FL.60
Druckschalter und Drucktaster beleuchtet - Mit 1 388 375 150
Druckknopf - Mit Frontlinse - Ohne Abdeck...