

**STANDARDdue**

## Interruttore Illuminato Con lente frontale

**colore:**
 nero

 bianco
**Esecuzione:**
 Q

 QMI

 QX.54
**Feller-NR:** 7566.KS.Q.L.60.34**E-NR:** 227 126 150**EAN:** 7613175281421

Interruttore - Illuminato - Con lente frontale - 16 A, 230 V AC - Con morsetti a innesto - Carico LED max: 200 W - Disco frontale 53 mm, per ritaglio 50 mm - Permutatore - 6/1 L - Con LED giallo 1,0 mA - Illuminazione d'orientamento o di controllo - Profondità 26 mm - Q - nero - IP20 - Distanza di fissaggio 52 mm

|   |  |
|---|--|
| <b>tensione nominale:</b>                   | 230 V                                  |
| <b>modo di montaggio:</b>                   | incastrato                             |
| <b>composizione elementi:</b>               | base con piastra di copertura centrale |
| <b>tipo di comando:</b>                     | bascula/tasto                          |
| <b>senza alogenri:</b>                      | Sì                                     |
| <b>tipo di collegamento:</b>                | morsetto a innesto                     |
| <b>illuminazione:</b>                       | sì                                     |
| <b>protezione della superficie:</b>         | non trattato                           |
| <b>corrente nominale:</b>                   | 16 A                                   |
| <b>qualità del materiale:</b>               | Duroplast                              |
| <b>adatto per grado di protezione (IP):</b> | IP20                                   |
| <b>materiale:</b>                           | materiale sintetico                    |
| <b>tipo di fissaggio:</b>                   | fissaggio a vite                       |
| <b>tipo di circuito:</b>                    | interruttore incrociato                |
| <b>numero di bascule di azionamento:</b>    | 1                                      |
| <b>interruttore a tasto:</b>                | No                                     |
| <b>resistenza agli urti:</b>                | -                                      |

**Accessorio:****Name / Kategorie**

STANDARDdue (SNAPFIX) - Set di copertura - 920-7560.Q.A.60  
 Per interruttore e pulsante non illuminato - Con 388 374 150  
 1 bottone - Senza placca di copertura -...

**Feller-Nr / E-NR**

**Scheda dati: 7566.KS.Q.L.60.34**

STANDARDdue (SNAPFIX) - Set di copertura - 920-7560.QMI.A.60  
Per interruttore e pulsante non illuminato - Con 388 377 150  
1 bottone - Con placca di copertura - ...



STANDARDdue (SNAPFIX) - Placca di copertura STANDARDdue - Con ritaglio 2911.QMI.A.60  
334 070 150  
STANDARDdue 50 mm - Sistema de fissaggio  
SNAPFIX® - nero - ...

**Scomposizione:**

| Name / Kategorie  | Feller-Nr / E-NR              |
|---|-------------------------------|
| Interruttore - Illuminato - Permutatore - 6/1 L<br>- Con LED giallo 1,0 mA - Illuminazione<br>d'orientamento o di controllo - BSE - ... | 7566.KS.BSE.34<br>328 625 002 |



STANDARDdue (SNAPFIX) - Set di copertura - 920-7560.Q.A.FL.60  
Per interruttore e pulsante illuminato - Con 1 388 375 150  
bottone - Con lente frontale - Senza pla...