

Datenblatt: 7566.KS.Q.L.60.34

## **STANDARDdue**

# Druckschalter Beleuchtet Mit Frontlinse



Feller-NR: 7566.KS.Q.L.60.34

**E-NR:** 227 126 150 **EAN:** 7613175281421

Druckschalter - Beleuchtet - Mit Frontlinse - 16 A, 230 V
AC - Mit Steckklemmen - LED-Last max: 200 W Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50 mm - Kreuz - 6/1 L
- Mit LED Gelb 1,0 mA - Orientierungs- oder

Beleuchtung:

Kontrollbeleuchtung - Einbautiefe 26 mm - Q - schwarz -

IP20 - Befestigungsdistanz 52 mm

230 V Nennspannung: Montageart: Unterputz Zusammenstellung: Basiselement mit zentraler Abdeckplatte Bedienungsart: Wippe/Taste Halogenfrei: Ja Steckklemme Beleuchtung: ja Oberflächenschutz: unbehandelt Bemessungsstrom: 16 A Werkstoffgüte: Duroplast Geeignet für Schutzart (IP): IP20 Werkstoff: Kunststoff Befestigungsart: Schraubbefestigung Schaltungsart: Kreuzschalter Anzahl der Betätigungswippen: 1 Tastschalter: Nein Schlagfestigkeit:

#### Zubehör:



## Name / Kategorie

STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckplatte STANDARDdue - Mit Bohrung STANDARDdue 50 mm - SNAPFIX® Befestigungssystem schwarz - 90 x 90...

## Feller-Nr / E-NR

2911.QMI.A.60 334 070 150



Datenblatt: 7566.KS.Q.L.60.34



STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset - Für Druckschalter und Drucktaster unbeleuchtet - Mit 1 Druckknopf - Mit Abdeckplatte - Frontsc...

920-7560.QMI.A.60

388 377 150



STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset - Für Druckschalter und Drucktaster unbeleuchtet - Mit 1 Druckknopf - Ohne Abdeckplatte - Fronts...

920-7560.Q.A.60 388 374 150

## Zerlegung:

## Name / Kategorie

Druckschalter - Beleuchtet - Kreuz - 6/1 L - Mit LED Gelb 1,0 mA - Orientierungs- oder Kontrollbeleuchtung - BSE - farbneutral

#### Feller-Nr / E-NR

7566.KS.BSE.34 328 625 002



STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset - Für 920-7560.Q.A.FL.60 Druckschalter und Drucktaster beleuchtet - Mit 1 388 375 150 Druckknopf - Mit Frontlinse - Ohne Abdeck...