

STANDARDdue

Interruttore Illuminato Con lente frontale



colore:

 nero

 bianco

Esecuzione:

 Q

 QMI

 QX.54

Feller-NR: 7566.KS.QMI.L.60.34

E-NR: 227 120 150

EAN: 7613175281445

Interruttore - Illuminato - Con lente frontale - 16 A, 230 V AC - Con morsetti a innesto - Carico LED max: 200 W - Disco frontale 53 mm, per ritaglio 50 mm - Permutatore - 6/1 L - Con LED giallo 1,0 mA - Illuminazione d'orientamento o di controllo - Profondità 26 mm - QMI - nero - IP20 - 90 x 90 mm

tensione nominale: 230 V

modo di montaggio: incastrato

composizione: elemento base con piastra di copertura piena

tipo di comando: bascula/tasto

senza alogenri: Sì

tipo di collegamento: morsetto a innesto

illuminazione: sì

protezione della superficie: non trattato

corrente nominale: 16 A

qualità del materiale: Duroplast

adatto per grado di protezione (IP): IP20

materiale: materiale sintetico

tipo di fissaggio: fissaggio a vite

tipo di circuito: interruttore incrociato

numero di bascule di azionamento: 1

interruttore a tasto: No

resistenza agli urti: -

Accessorio:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR

STANDARDdue (SNAPFIX) - Set di copertura - 920-7560.Q.A.60

Per interruttore e pulsante non illuminato - Con 388 374 150

1 bottone - Senza placca di copertura -...



Scheda dati: 7566.KS.QMI.L.60.34


STANDARDdue (SNAPFIX) - Set di copertura - 920-7560.QMI.A.60
 Per interruttore e pulsante non illuminato - Con 388 377 150
 1 bottone - Con placca di copertura - ...



STANDARDdue (SNAPFIX) - Placca di copertura STANDARDdue - Con ritaglio 2911.QMI.A.60
 STANDARDdue 50 mm - Sistema de fissaggio 334 070 150
 SNAPFIX® - nero - ...

Scomposizione:


Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Interruttore - Illuminato - Permutatore - 6/1 L - Con LED giallo 1,0 mA - Illuminazione d'orientamento o di controllo - BSM - ...	7566.KS.BSM.34 328 627 002



STANDARDdue (SNAPFIX) - Set di copertura - 920-7560.QMI.A.FL.60
 Per interruttore e pulsante illuminato - Con lente 388 378 150
 frontale - Con placca di copertura - ...