

STANDARDdue

Interruttore Illuminato Con lente frontale

**colore:**
 nero

 bianco
Esecuzione:
 Q

 QMI

 QX.54
Feller-NR: 7566.KS.QMI.L.61.34**E-NR:** 227 120 100**EAN:** 7613175281452

Interruttore - Illuminato - Con lente frontale - 16 A, 230 V AC - Con morsetti a innesto - Carico LED max: 200 W - Disco frontale 53 mm, per ritaglio 50 mm - Permutatore - 6/1 L - Con LED giallo 1,0 mA - Illuminazione d'orientamento o di controllo - Profondità 26 mm - QMI - bianco - IP20 - 90 x 90 mm

tensione nominale:	230 V
modo di montaggio:	incastrato
composizione:	elemento base con piastra di copertura piena
tipo di comando:	bascula/tasto
senza alogenri:	Sì
tipo di collegamento:	morsetto a innesto
illuminazione:	sì
protezione della superficie:	non trattato
corrente nominale:	16 A
qualità del materiale:	Duroplast
adatto per grado di protezione (IP):	IP20
materiale:	materiale sintetico
tipo di fissaggio:	fissaggio a vite
tipo di circuito:	interruttore incrociato
numero di bascule di azionamento:	1
interruttore a tasto:	No
resistenza agli urti:	-

Accessorio:**Name / Kategorie****Feller-Nr / E-NR**

STANDARDdue (SNAPFIX) - Set di copertura - 920-7560.Q.A.61

Per interruttore e pulsante non illuminato - Con 388 374 100

1 bottone - Senza placca di copertura -...



Scheda dati: 7566.KS.QMI.L.61.34


STANDARDdue (SNAPFIX) - Placca di copertura STANDARDdue - Con ritaglio 2911.QMI.A.61
334 070 100

STANDARDdue 50 mm - Sistema de fissaggio SNAPFIX® - bianco - ...



STANDARDdue (SNAPFIX) - Set di copertura - 920-7560.QMI.A.61
Per interruttore e pulsante non illuminato - Con 388 377 100
1 bottone - Con placca di copertura - ...

Scomposizione:


Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Interruttore - Illuminato - Permutatore - 6/1 L - Con LED giallo 1,0 mA - Illuminazione d'orientamento o di controllo - BSM - ...	7566.KS.BSM.34 328 627 002



STANDARDdue (SNAPFIX) - Set di copertura - 920-7560.QMI.A.FL.61
Per interruttore e pulsante illuminato - Con lente 388 378 100
frontale - Con placca di copertura - ...