

Datenblatt: 7566.KS.QX.54.L.60.34

# **STANDARDdue**

# Druckschalter Beleuchtet Mit Frontlinse



Farbe:

schwarz

weiss

Bauart:

QMI

QX.54

Feller-NR: 7566.KS.QX.54.L.60.34

**E-NR**: 227 121 150 **EAN**: 7613175281810

Druckschalter - Beleuchtet - Mit Frontlinse - 16 A, 230 V
AC - Mit Steckklemmen - LED-Last max: 200 W Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50 mm - Kreuz - 6/1 L
- Mit LED Gelb 1,0 mA - Orientierungs- oder
Kontrollbeleuchtung - Anbauhöhe 58 mm - QX.54 schwarz - IP20 - 76 x 76 mm

230 V Nennspannung: Montageart: Aufputz Zusammenstellung: Basiselement mit Komplettgehäuse Bedienungsart: Wippe/Taste Halogenfrei: Ja Steckklemme Beleuchtung: ja Oberflächenschutz: unbehandelt Bemessungsstrom: 16 A Werkstoffgüte: Duroplast Geeignet für Schutzart (IP): IP20 Werkstoff: Kunststoff Befestigungsart: Schraubbefestigung Schaltungsart: Kreuzschalter Anzahl der Betätigungswippen: 1 Tastschalter: Nein Schlagfestigkeit:

#### Zubehör:

### Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset - Für 920-7560.Q.A.FL.60 Druckschalter und Drucktaster beleuchtet - Mit 1 388 375 150

Druckknopf - Mit Frontlinse - Ohne Abdeck...



Datenblatt: 7566.KS.QX.54.L.60.34

# Zerlegung:



Befestigungsbügel - Mit Kunststoff-Grundrahmen - Für 1 Apparat -FX.54 Feller-Nr / E-NR

912.FX.54 283 915 000



Druckschalter - Beleuchtet - Kreuz - 6/1 L - Mit LED Gelb 1,0 mA - Orientierungs- oder Kontrollbeleuchtung - BSE - farbneutral

7566.KS.BSE.34 328 625 002



Kappe für QX-Apparate - Für 1 Apparat - Mit Bohrung STANDARDdue 50 mm - Ohne Kunststoff-Grundrahmen (separat bestellen) schwarz 901.QX.54.60 283 011 150