

STANDARDdue

Druckschalter Beleuchtet Mit Frontlinse



Farbe:

schwarz

weiss

Bauart:

Q

QMI

QX.54

Feller-NR: 7566.KS.QX.54.L.61.34

E-NR: 227 121 100

EAN: 7613175281827

Druckschalter - Beleuchtet - Mit Frontlinse - 16 A, 230 V
 AC - Mit Steckklemmen - LED-Last max: 200 W -
 Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50 mm - Kreuz - 6/1 L
 - Mit LED Gelb 1,0 mA - Orientierungs- oder
 Kontrollbeleuchtung - Anbauhöhe 58 mm - QX.54 -
 weiss - IP20 - 76 x 76 mm

Nennspannung:	230 V
Montageart:	Aufputz
Zusammenstellung:	Basiselement mit Komplettgehäuse
Bedienungsart:	Wippe/Taste
Halogenfrei:	Ja
Anschlussart:	Steckklemme
Beleuchtung:	ja
Oberflächenschutz:	unbehandelt
Bemessungsstrom:	16 A
Werkstoffgüte:	Duroplast
Geeignet für Schutzart (IP):	IP20
Werkstoff:	Kunststoff
Befestigungsart:	Schraubbefestigung
Schaltungsart:	Kreuzschalter
Anzahl der Betätigungswippen:	1
Tastschalter:	Nein

Zerlegung:



Name / Kategorie

Befestigungsbügel - Mit
Kunststoff-Grundrahmen - Für 1 Apparat -
FX.54

Feller-Nr / E-NR

912.FX.54
283 915 000



Druckschalter - Beleuchtet - Kreuz - 6/1 L - 7566.KS.BSE.34
Mit LED Gelb 1,0 mA - Orientierungs- oder 328 625 002
Kontrollbeleuchtung - BSE - farbneutral



Kappe für QX-Apparate - Für 1 Apparat - Mit 901.QX.54.61
Bohrung STANDARDdue 50 mm - Ohne 283 011 100
Kunststoff-Grundrahmen (separat bestellen) -
weiss