

STANDARDdue

Druckschalter Beleuchtet Mit Frontlinse



Farbe:

schwarz

weiss

Bauart:

Q

QMI

QX.54

Feller-NR: 7566.LS.QMI.L.60.34

E-NR: 227 020 150

EAN: 7613175281872

Druckschalter - Beleuchtet - Mit Frontlinse - 16 A, 230 V
 AC - Mit Steckklemmen - LED-Last max: 200 W -
 Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50 mm - Kreuz - 6/1 L
 - Mit LED Gelb 1,0 mA - Orientierungsbeleuchtung -
 Einbautiefe 26 mm - QMI - schwarz - IP20 - 90 x 90 mm

Nennspannung:	230 V
Montageart:	Unterputz
Zusammenstellung:	Basiselement mit voller Abdeckplatte
Bedienungsart:	Wippe/Taste
Halogenfrei:	Ja
Anschlussart:	Steckklemme
Beleuchtung:	ja
Oberflächenschutz:	unbehandelt
Bemessungsstrom:	16 A
Werkstoffgüte:	Duroplast
Geeignet für Schutzart (IP):	IP20
Werkstoff:	Kunststoff
Befestigungsart:	Schraubbefestigung
Schaltungsart:	Kreuzschalter
Anzahl der Betätigungswippen:	1
Tastschalter:	Nein
Schlagfestigkeit:	-

Zerlegung:



Name / Kategorie

Druckschalter - Beleuchtet - Kreuz - 6/1 L -
Mit LED Gelb 1,0 mA -
Orientierungsbeleuchtung - BSM - farbneutral

Feller-Nr / E-NR

7566.LS.BSM.34
327 627 002



STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset - Für 920-7560.QMI.A.FL.60
Druckschalter und Drucktaster beleuchtet - Mit 388 378 150
Frontlinse - Mit Abdeckplatte - schwarz