

Datenblatt: 7566.LS.QX.54.A.L.60.34

STANDARDdue (SNAPFIX)

STANDARDdue (SNAPFIX) Druckschalter Beleuchtet Mit Frontlinse EDIZIO.liv bringt die über 100-jährige Designkompetenz bei Feller auf den Punkt. Jedes De



Farbe:	inpeteriz ber i elle	i aui ueii Fuiii
schwarz	weiss	
Bauart: QMI.A	Q.A	@ QX.54.A

Feller-NR: 7566.LS.QX.54.A.L.60.34

E-NR: 219 581 150 **EAN**: 7613175561905

STANDARDdue (SNAPFIX) - Druckschalter - Beleuchtet - Mit Frontlinse - 16 A, 230 V AC - Mit Steckklemmen - LED-Last max: 200 W - Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50 mm - Kreuz - 6/1 L - Mit LED Gelb 1,0 mA - Orientierungsbeleuchtung - SNAPFIX® Befestigungssystem - Anbauhöhe 60 mm - QX.54.A - schwarz - IP20 - 76 x 76 mm

Nennspannung:	230 V
Montageart:	Aufputz
Zusammenstellung:	Basiselement mit Komplettgehäuse
Bedienungsart:	Wippe/Taste
Halogenfrei:	Ja
Anschlussart:	Steckklemme
Beleuchtung:	ja
Oberflächenschutz:	unbehandelt
Bemessungsstrom:	16 A
Werkstoffgüte:	Duroplast
Geeignet für Schutzart (P): IP20
Werkstoff:	Kunststoff
Befestigungsart:	Schraubbefestigung
Schaltungsart:	Kreuzschalter
Anzahl der Betätigungsv	vippen: 1
Tastschalter:	Nein
Schlagfestigkeit:	-

by Schneider Electric

Datenblatt: 7566.LS.QX.54.A.L.60.34

Zerlegung:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



STANDARDdue (SNAPFIX) - Befestigungsbügel 912.X.54.EA

- Mit Kunststoff-Grundrahmen Für 1 Apparat 283 000 110
- SNAPFIX® Befestigungssystem Bestandteil...



Datenblatt: 7566.LS.QX.54.A.L.60.34



Druckschalter - Beleuchtet - Kreuz - 6/1 L - 7566.LS.BAE.34 Mit LED Gelb 1.0 mA - 219 586 790

Orientierungsbeleuchtung - SNAPFIX®

Befestigungssystem - fa...

STANDARDdue (SNAPFIX) - Kappe für 901.QX.54.A.60 QX-Apparate - Für 1 Apparat - Mit Bohrung 283 200 150

STANDARDdue 50 mm - Ohne Kunststoff-Grundrahmen (separat...



STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset - Für 920-7560.Q.A.FL.60

Druckschalter und Drucktaster beleuchtet - Mit 1 388 375 150

Druckknopf - Mit Frontlinse - Ohne Abdeck...