

Datenblatt: 7566.LS.QX.54.L.61.34

STANDARDdue

Druckschalter Beleuchtet Mit Frontlinse



Farbe:		
schwarz	weiss	
Bauart:		
Q	QMI	@ QX.54

Feller-NR: 7566.LS.QX.54.L.61.34

E-NR: 227 021 100 **EAN:** 7613175282190

Druckschalter - Beleuchtet - Mit Frontlinse - 16 A, 230 V AC - Mit Steckklemmen - LED-Last max: 200 W - Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50 mm - Kreuz - 6/1 L - Mit LED Gelb 1,0 mA - Orientierungsbeleuchtung - Anbauhöhe 58 mm - QX.54 - weiss - IP20 - 76 x 76 mm

Nennspannung:	230 V
Montageart:	Aufputz
Zusammenstellung:	Basiselement mit Komplettgehäuse
Bedienungsart:	Wippe/Taste
Halogenfrei:	Ja
Anschlussart:	Steckklemme
Beleuchtung:	ja
Oberflächenschutz:	unbehandelt
Bemessungsstrom:	16 A
Werkstoffgüte:	Duroplast
Geeignet für Schutzart (I	P): IP20
Werkstoff:	Kunststoff
Befestigungsart:	Schraubbefestigung
Schaltungsart:	Kreuzschalter
Anzahl der Betätigungsv	vippen: 1
Tastschalter:	Nein
Schlagfestigkeit:	-

Zubehör:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset - Für 920-7560.Q.A.FL.61 Druckschalter und Drucktaster beleuchtet - Mit 1 388 375 100 Druckknopf - Mit Frontlinse - Ohne Abdeck...



Datenblatt: 7566.LS.QX.54.L.61.34

Zerlegung:



Befestigungsbügel - Mit Kunststoff-Grundrahmen - Für 1 Apparat -FX.54 Feller-Nr / E-NR

912.FX.54 283 915 000



Druckschalter - Beleuchtet - Kreuz - 6/1 L - Mit LED Gelb 1,0 mA - Orientierungsbeleuchtung - BSE - farbneutral

7566.LS.BSE.34 327 625 002



Kappe für QX-Apparate - Für 1 Apparat - Mit Bohrung STANDARDdue 50 mm - Ohne Kunststoff-Grundrahmen (separat bestellen) weiss 901.QX.54.61 283 011 100