

Fiche technique: 7569.AR.GUPU.Q.A.09

ELEMENT

ELEMENT Contact à poussoir Non lumineux



couleur:

 aluminium

Assortiment:

 GAP.Q.A

 GAPU.Q.A

 GUP.Q.A

 GUPU.Q.A

 G.CO.Q.A

 GU.CO.Q.A

Feller-NR: 7569.AR.GUPU.Q.A.09

E-NR: 366 030 280

EAN: 7613175068022

ELEMENT - Contact à poussoir - Non lumineux - 16 A, 230 V AC - Avec bornes enfichables - Disque frontale 53 mm - Fermeture-ouverture - 2 L - Illuminable avec LED et bouton-poussoir avec lentille - Système de fixation SNAPFIX® - Profondeur 19 mm - GUPU.Q.A - aluminium - IP20

tension nominale: 250 V

mode de montage: encastré

assemblage: élément de base avec plaque de recouvrement

version: contact à poussoir simple

sans halogène: Oui

courant assigné: 16 A

qualité du matériau: aluminium

approprié pour indice de protection (I IP20

matériau: métal

type de fixation: fixation à vis

nombre de boutons à bascule: 1

avec éclairage: Non

résistance aux chocs: IK02

Accessoires:



Name / Kategorie

ELEMENT - Cadre intermédiaire - Hauteur 20 mm

Feller-Nr / E-NR











922-20.G.Q.A.09
284 021 280







ELEMENT - Cadre intermédiaire - Hauteur 8.5 mm

922-8.5.G.Q.A.09
284 011 280

Fiche technique: 7569.AR.GUPU.Q.A.09

| | | |
|---|---|----------------------------------|
|  | ELEMENT - Vis Pan-Head | 934-921.G.Q.A 160 001 280 |
|  | ELEMENT - Vis Pan-Head avec 3 trous | 934-921.PH3.G.Q.A 160 003 280 |
|  | Éclairage LED 230 V AC - Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 230 V blanc, 1,0 mA | 688.230V.LED.10 209 950 000 |
|  | Éclairage LED 230 V AC - Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 230 V jaune, 1,0 mA | 688.230V.LED.30 209 952 000 |
|  | Éclairage LED 230 V AC - Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 230 V rouge, 1,0 mA | 688.230V.LED.40 209 953 000 |
|  | Éclairage LED 230 V AC - Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 230 V bleu, 1,0 mA | 688.230V.LED.70 209 957 000 |
|  | Éclairage LED 230 V AC - Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 230 V vert, 1,0 mA | 688.230V.LED.80 209 955 000 |
|  | Élément d'éclairage pour interrupteurs à poussoir et contact à poussoirs - Sans LED | 630.BZ 209 878 000 |
|  | ELEMENT - Joint plat - Pour couvercle et cadre intermédiaire - Pour GAP.Q.A et GUP.Q.A | 924-921.G.Q.A.60 377 003 280 |
|  | Joint plat - Pour couvercle et cadre intermédiaire - NAP.Q et NUP.Q | 924-921.N.Q.61 377 037 000 |

Décomposition:

| | Name / Kategorie | Feller-Nr / E-NR |
|---|---|---------------------------------|
|  | ELEMENT - Couvercle sans clapet - Avec joint noir - Avec vis et joint - aluminium | 921-53.GU.Q.A.09 360 008 280 |
|  | Contact à poussoir - Non lumineux - Fermeture-ouverture - 2 L - Système de fixation SNAPFIX® - incolore | 7569.AR.BAM 219 113 790 |
|  | ELEMENT - Cadre de montage GUP - Pour 1 appareil - Avec toron de mise à la terre solidement fixé - Avec joint en caoutchouc mousse ... | 923-GUP.Q.A.09 372 011 280 |
|  | STANDARDdue (SNAPFIX) - Set de recouvrement - Pour interrupteurs à poussoir et contacts à poussoir non lumineux - Avec 1 bouton-pousso... | 920-7560.Q.A.60 388 374 150 |