

STANDARDdue (SNAPFIX)

STANDARDdue (SNAPFIX) Interruttore Illuminato Con lente frontale

EDIZIO.liv è la sintesi degli oltre 100 anni di competenza di Feller nell'ambito del design. C

colore:

nero

bianco

Esecuzione:

QMI.A

Q.A

QX.54.A



Feller-NR: 7569.KS.Q.A.L.61.34

E-NR: 219 596 100

EAN: 7613175562933

STANDARDdue (SNAPFIX) - Interruttore - Illuminato -
Con lente frontale - 16 A, 230 V AC - Con morsetti a
innesto - Carico LED max: 200 W - Disco frontale 53
mm, per ritaglio 50 mm - Spento/invertitore - 3/2 L - Con
LED giallo 1,0 mA - Illuminazione d'orientamento o di
controllo - Sistema de fissaggio SNAPFIX® - Profondità
26 mm - Q.A (53) - bianco - IP20

tensione nominale:	230 V
modo di montaggio:	incastrato
composizione elemento base con piastra di copertura centrale	
tipo di comando:	bascula/tasto
senza alogeni:	Sì
tipo di collegamento:	morsetto a innesto
illuminazione:	sì
protezione della superficie:	non trattato
corrente nominale:	16 A
qualità del materiale:	Duroplast
adatto per grado di protezione (IP):	IP20
materiale:	materiale sintetico
tipo di fissaggio:	fissaggio a vite
tipo di circuito:	deviatore
numero di bascule di azionamento:	1
interruttore a tasto:	No
resistenza agli urti:	-

Scheda dati: 7569.KS.Q.A.L.61.34

Scomposizione:



Name / Kategorie

Interruttore - Illuminato - Spento/invertitore -
3/2 L - Con LED giallo 1,0 mA - Illuminazione
d'orientamento o di controllo - S...

Feller-Nr / E-NR

7569.KS.BAE.34
219 596 790



STANDARDdue (SNAPFIX) - Set di copertura - 920-7560.Q.A.FL.61
Per interruttore e pulsante illuminato - Con 1 388 375 100
bottono - Con lente frontale - Senza pla...