

**Datenblatt: 7569.KS.Q.L.60.34** 

## **STANDARDdue**

# Druckschalter Beleuchtet Mit Frontlinse



Feller-NR: 7569.KS.Q.L.60.34

**E-NR:** 227 116 150 **EAN:** 7613175283241

Druckschalter - Beleuchtet - Mit Frontlinse - 16 A, 230 V AC - Mit Steckklemmen - LED-Last max: 200 W - Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50 mm - Aus/Wechsel - 3/2 L - Mit LED Gelb 1,0 mA - Orientierungs- oder Kontrollbeleuchtung - Einbautiefe 26 mm - Q - schwarz - IP20 - Befestigungsdistanz 52 mm

230 V Nennspannung: Montageart: Unterputz Zusammenstellung: Basiselement mit zentraler Abdeckplatte Bedienungsart: Wippe/Taste Halogenfrei: Ja Steckklemme **Anschlussart:** Beleuchtung: ja Oberflächenschutz: unbehandelt Bemessungsstrom: 16 A Werkstoffgüte: Duroplast Geeignet für Schutzart (IP): IP20 Werkstoff: Kunststoff Befestigungsart: Schraubbefestigung Schaltungsart: Wechselschalter Anzahl der Betätigungswippen: 1 Tastschalter: Nein Schlagfestigkeit:

### Zubehör:



### Name / Kategorie

STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckplatte STANDARDdue - Mit Bohrung STANDARDdue 50 mm - SNAPFIX® Befestigungssystem schwarz - 90 x 90... Feller-Nr / E-NR

2911.QMI.A.60 334 070 150



Datenblatt: 7569.KS.Q.L.60.34



STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset - Für :
Druckschalter und Drucktaster unbeleuchtet Mit 1 Druckknopf - Mit Abdeckplatte - Frontsc...

920-7560.QMI.A.60

388 377 150



STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset - Für Druckschalter und Drucktaster unbeleuchtet - Mit 1 Druckknopf - Ohne Abdeckplatte - Fronts...

920-7560.Q.A.60 388 374 150

### Zerlegung:

#### Name / Kategorie

Druckschalter - Beleuchtet - Aus/Wechsel - 3/2 L - Mit LED Gelb 1,0 mA - Orientierungsoder Kontrollbeleuchtung - BSE - farbn...

#### Feller-Nr / E-NR

7569.KS.BSE.34 328 435 002



STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset - Für 920-7560.Q.A.FL.60 Druckschalter und Drucktaster beleuchtet - Mit 1 388 375 150 Druckknopf - Mit Frontlinse - Ohne Abdeck...