

STANDARDdue

Druckschalter Beleuchtet Mit Frontlinse


Farbe:
 schwarz

 weiss

Bauart:
 Q

 QMI

 QX.54

Feller-NR: 7569.KS.Q.L.61.34

E-NR: 227 116 100

EAN: 7613175283258

Druckschalter - Beleuchtet - Mit Frontlinse - 16 A, 230 V AC - Mit Steckklemmen - LED-Last max: 200 W - Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50 mm - Aus/Wechsel - 3/2 L - Mit LED Gelb 1,0 mA - Orientierungs- oder Kontrollbeleuchtung - Einbautiefe 26 mm - Q - weiss - IP20 - Befestigungsdistanz 52 mm

Nennspannung: 230 V

Montageart: Unterputz

Zusammenstellung: Basiselement mit zentraler Abdeckplatte

Bedienungsart: Wippe/Taste

Halogenfrei: Ja

Anschlussart: Steckklemme

Beleuchtung: ja

Oberflächenschutz: unbehandelt

Bemessungsstrom: 16 A

Werkstoffgüte: Duroplast

Geeignet für Schutzzart (IP): IP20

Werkstoff: Kunststoff

Befestigungsart: Schraubbefestigung

Schaltungsart: Wechselschalter

Anzahl der Betätigungsrippen: 1

Tastschalter: Nein

Schlagfestigkeit: -

Zubehör:
Name / Kategorie
Feller-Nr / E-NR

STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset - Für 920-7560.Q.A.61

Druckschalter und Drucktaster unbeleuchtet - 388 374 100

Mit 1 Druckknopf - Ohne Abdeckplatte -

Fronts...



Datenblatt: 7569.KS.Q.L.61.34



STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset - Für 920-7560.QMI.A.61
Druckschalter und Drucktaster unbeleuchtet - 388 377 100
Mit 1 Druckknopf - Mit Abdeckplatte - Frontsc...



STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckplatte 2911.QMI.A.61
STANDARDdue - Mit Bohrung STANDARDdue 334 070 100
50 mm - SNAPFIX® Befestigungssystem -
weiss - 90 x 90 m...

Zerlegung:



Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Druckschalter - Beleuchtet - Aus/Wechsel -	7569.KS.BSE.34
3/2 L - Mit LED Gelb 1,0 mA - Orientierungs- oder Kontrollbeleuchtung - BSE - farbn...	328 435 002



STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset - Für 920-7560.Q.A.FL.61
Druckschalter und Drucktaster beleuchtet - Mit 1 388 375 100
Druckknopf - Mit Frontlinse - Ohne Abdeck...