

STANDARDdue (SNAPFIX)

STANDARDdue (SNAPFIX) Druckschalter Beleuchtet Mit Frontlinse

EDIZIO.liv bringt die über 100-jährige Designkompetenz bei Feller auf den Punkt. Jedes De



Farbe:

schwarz

weiss

Bauart:

QMI.A

Q.A

QX.54.A

Feller-NR: 7569.KS.QMI.A.L.60.34

E-NR: 219 590 150

EAN: 7613175562940

STANDARDdue (SNAPFIX) - Druckschalter -
 Beleuchtet - Mit Frontlinse - 16 A, 230 V AC - Mit
 Steckklemmen - LED-Last max: 200 W - Frontscheibe
 53 mm, für Bohrung 50 mm - Aus/Wechsel - 3/2 L - Mit
 LED Gelb 1,0 mA - Orientierungs- oder
 Kontrollbeleuchtung - SNAPFIX® Befestigungssystem -
 Einbautiefe 26 mm - QMI.A - schwarz - IP20 - 90 x 90
 mm

Nennspannung:	230 V
Montageart:	Unterputz
Zusammenstellung:	Basiselement mit voller Abdeckplatte
Bedienungsart:	Wippe/Taste
Halogenfrei:	Ja
Anschlussart:	Steckklemme
Beleuchtung:	ja
Oberflächenschutz:	unbehandelt
Bemessungsstrom:	16 A
Werkstoffgüte:	Duroplast
Geeignet für Schutzart (IP):	IP20
Werkstoff:	Kunststoff
Befestigungsart:	Schraubbefestigung
Schaltungsart:	Wechselschalter
Anzahl der Betätigungswippen:	1
Tastschalter:	Nein

Zerlegung:



Name / Kategorie

Druckschalter - Beleuchtet - Aus/Wechsel -
3/2 L - Mit LED Gelb 1,0 mA - Orientierungs-
oder Kontrollbeleuchtung - SNAPFIX® Befe...

Feller-Nr / E-NR

7569.KS.BAM.34
219 593 790



STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset - Für 920-7560.QMI.A.FL.60
Druckschalter und Drucktaster beleuchtet - Mit 388 378 150
Frontlinse - Mit Abdeckplatte - schwarz