

Datenblatt: 7569.KS.QMI.A.L.61.34

STANDARDdue (SNAPFIX)

STANDARDdue (SNAPFIX) Druckschalter Beleuchtet Mit Frontlinse EDIZIO.liv bringt die über 100-jährige Designkompetenz bei Feller auf den Punkt. Jedes De

Farbe:



| schwarz | weiss | |
|---------|-------|-----------|
| Bauart: | | |
| @ QMI.A | Q.A | @ QX.54.A |

Feller-NR: 7569.KS.QMI.A.L.61.34

E-NR: 219 590 100 **EAN**: 7613175562957

STANDARDdue (SNAPFIX) - Druckschalter Beleuchtet - Mit Frontlinse - 16 A, 230 V AC - Mit
Steckklemmen - LED-Last max: 200 W - Frontscheibe
53 mm, für Bohrung 50 mm - Aus/Wechsel - 3/2 L - Mit
LED Gelb 1,0 mA - Orientierungs- oder
Kontrollbeleuchtung - SNAPFIX® Befestigungssystem Einbautiefe 26 mm - QMI.A - weiss - IP20 - 90 x 90 mm

230 V Nennspannung: Montageart: Unterputz Zusammenstellung: Basiselement mit voller Abdeckplatte Bedienungsart: Wippe/Taste Halogenfrei: Ja Steckklemme **Anschlussart:** Beleuchtung: ja unbehandelt Oberflächenschutz: Bemessungsstrom: 16 A Werkstoffgüte: Duroplast Geeignet für Schutzart (IP): IP20 Werkstoff: Kunststoff Befestigungsart: Schraubbefestigung Schaltungsart: Wechselschalter Anzahl der Betätigungswippen: Tastschalter: Nein Schlagfestigkeit:

by Schneider Electric

Datenblatt: 7569.KS.QMI.A.L.61.34

Zerlegung:

Name / Kategorie

Druckschalter - Beleuchtet - Aus/Wechsel - 3/2 L - Mit LED Gelb 1,0 mA - Orientierungsoder Kontrollbeleuchtung - SNAPFIX® Befe... **Feller-Nr / E-NR** 7569.KS.BAM.34 219 593 790



Datenblatt: 7569.KS.QMI.A.L.61.34



STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset - Für 920-7560.QMI.A.FL.61

Druckschalter und Drucktaster beleuchtet - Mit 388 378 100

Frontlinse - Mit Abdeckplatte - weiss