

Datenblatt: 7569.KS.QX.54.A.L.60.34

## STANDARDdue (SNAPFIX)

STANDARDdue (SNAPFIX) Druckschalter Beleuchtet Mit Frontlinse EDIZIO.liv bringt die über 100-jährige Designkompetenz bei Feller auf den Punkt. Jedes De



Farbe:	weiss	
Bauart:  QMI.A	Q.A	② QX.54.A

Feller-NR: 7569.KS.QX.54.A.L.60.34

**E-NR**: 219 591 150 **EAN**: 7613175561929

STANDARDdue (SNAPFIX) - Druckschalter Beleuchtet - Mit Frontlinse - 16 A, 230 V AC - Mit
Steckklemmen - LED-Last max: 200 W - Frontscheibe
53 mm, für Bohrung 50 mm - Aus/Wechsel - 3/2 L - Mit
LED Gelb 1,0 mA - Orientierungs- oder
Kontrollbeleuchtung - SNAPFIX® Befestigungssystem Anbauhöhe 60 mm - QX.54.A - schwarz - IP20 - 76 x 76
mm

Nennspannung:	230 V	
Montageart:	Aufputz	
Zusammenstellung:	Basiselement mit Komplettgehäuse	
Bedienungsart:	Wippe/Taste	
Halogenfrei:	Ja	
Anschlussart:	Steckklemme	
Beleuchtung:	ja	
Oberflächenschutz:	unbehandelt	
Bemessungsstrom:	16 A	
Werkstoffgüte:	Duroplast	
Geeignet für Schutzart (I	<b>P):</b> IP20	
Werkstoff:	Kunststoff	
Befestigungsart:	Schraubbefestigung	
Schaltungsart:	Wechselschalter	
Anzahl der Betätigungsw	vippen: 1	
Tastschalter:	Nein	
Schlagfestigkeit:	-	

by Schneider Electric

Datenblatt: 7569.KS.QX.54.A.L.60.34

## Zerlegung:

## Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



STANDARDdue (SNAPFIX) - Befestigungsbügel 912.X.54.EA

- Mit Kunststoff-Grundrahmen Für 1 Apparat 283 000 110
- SNAPFIX® Befestigungssystem Bestandteil...




Datenblatt: 7569.KS.QX.54.A.L.60.34




Druckschalter - Beleuchtet - Aus/Wechsel -7569.KS.BAE.34 3/2 L - Mit LED Gelb 1,0 mA - Orientierungs-219 596 790 oder Kontrollbeleuchtung - SNAPFIX® Befe...



STANDARDdue (SNAPFIX) - Kappe für 901.QX.54.A.60 QX-Apparate - Für 1 Apparat - Mit Bohrung 283 200 150 STANDARDdue 50 mm - Ohne





STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset - Für 920-7560.Q.A.FL.60 Druckschalter und Drucktaster beleuchtet - Mit 1 388 375 150