

Datenblatt: 7569.KS.QX.54.A.L.61.34

STANDARDdue (SNAPFIX)

STANDARDdue (SNAPFIX) Druckschalter Beleuchtet Mit Frontlinse EDIZIO.liv bringt die über 100-jährige Designkompetenz bei Feller auf den Punkt. Jedes De



Farbe:		
schwarz	weiss	
Bauart:		
QMI.A	Q.A	@ QX.54.A

Feller-NR: 7569.KS.QX.54.A.L.61.34

E-NR: 219 591 100 **EAN**: 7613175561936

STANDARDdue (SNAPFIX) - Druckschalter Beleuchtet - Mit Frontlinse - 16 A, 230 V AC - Mit
Steckklemmen - LED-Last max: 200 W - Frontscheibe
53 mm, für Bohrung 50 mm - Aus/Wechsel - 3/2 L - Mit
LED Gelb 1,0 mA - Orientierungs- oder
Kontrollbeleuchtung - SNAPFIX® Befestigungssystem Anbauhöhe 60 mm - QX.54.A - weiss - IP20 - 76 x 76
mm

Nennspannung:	230 V	
Montageart:	Aufputz	
Zusammenstellung:	Basiselement mit Komplettgehäuse	
Bedienungsart:	Wippe/Taste	
Halogenfrei:	Ja	
Anschlussart:	Steckklemme	
Beleuchtung:	ja	
Oberflächenschutz:	unbehandelt	
Bemessungsstrom:	16 A	
Werkstoffgüte:	Duroplast	
Geeignet für Schutzart (P): IP20	
Werkstoff:	Kunststoff	
Befestigungsart:	Schraubbefestigung	
Schaltungsart:	Wechselschalter	
Anzahl der Betätigungsv	vippen: 1	
Tastschalter:	Nein	
Schlagfestigkeit:	-	

by Schneider Electric

Datenblatt: 7569.KS.QX.54.A.L.61.34

Zerlegung:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



STANDARDdue (SNAPFIX) - Befestigungsbügel 912.X.54.EA

- Mit Kunststoff-Grundrahmen Für 1 Apparat 283 000 110
- SNAPFIX® Befestigungssystem Bestandteil...



Datenblatt: 7569.KS.QX.54.A.L.61.34



Druckschalter - Beleuchtet - Aus/Wechsel - 7569.KS.BAE.34 3/2 L - Mit LED Gelb 1,0 mA - Orientierungs- 219 596 790 oder Kontrollbeleuchtung - SNAPFIX® Befe...



STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset - Für 920-7560.Q.A.FL.61 Druckschalter und Drucktaster beleuchtet - Mit 1 388 375 100 Druckknopf - Mit Frontlinse - Ohne Abdeck...



STANDARDdue (SNAPFIX) - Kappe für QX-Apparate - Für 1 Apparat - Mit Bohrung STANDARDdue 50 mm - Ohne Kunststoff-Grundrahmen (separat...

901.QX.54.A.61 283 200 100