

Datenblatt: 7569.KS.QX.54.L.61.34

## **STANDARDdue**

# Druckschalter Beleuchtet Mit Frontlinse



Farbe:

schwarz

weiss

Bauart:

Q

QMI

QX.54

Feller-NR: 7569.KS.QX.54.L.61.34

**E-NR**: 227 111 100 **EAN**: 7613175283319

Druckschalter - Beleuchtet - Mit Frontlinse - 16 A, 230 V AC - Mit Steckklemmen - LED-Last max: 200 W - Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50 mm - Aus/Wechsel - 3/2 L - Mit LED Gelb 1,0 mA - Orientierungs- oder Kontrollbeleuchtung - Anbauhöhe 58 mm - QX.54 - weiss - IP20 - 76 x 76 mm

230 V Nennspannung: Montageart: Aufputz Zusammenstellung: Basiselement mit Komplettgehäuse Bedienungsart: Wippe/Taste Halogenfrei: Ja Steckklemme **Anschlussart:** Beleuchtung: ja Oberflächenschutz: unbehandelt Bemessungsstrom: 16 A Werkstoffgüte: Duroplast Geeignet für Schutzart (IP): IP20 Werkstoff: Kunststoff Befestigungsart: Schraubbefestigung Schaltungsart: Wechselschalter Anzahl der Betätigungswippen: 1 Tastschalter: Nein Schlagfestigkeit:

#### Zubehör:

#### Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset - Für 920-7560.Q.A.FL.61 Druckschalter und Drucktaster beleuchtet - Mit 1 388 375 100 Druckknopf - Mit Frontlinse - Ohne Abdeck...



Datenblatt: 7569.KS.QX.54.L.61.34

### Zerlegung:



Befestigungsbügel - Mit Kunststoff-Grundrahmen - Für 1 Apparat -FX.54 Feller-Nr / E-NR

912.FX.54 283 915 000



Druckschalter - Beleuchtet - Aus/Wechsel - 3/2 L - Mit LED Gelb 1,0 mA - Orientierungs-oder Kontrollbeleuchtung - BSE - farbn...

7569.KS.BSE.34 328 435 002



Kappe für QX-Apparate - Für 1 Apparat - Mit Bohrung STANDARDdue 50 mm - Ohne Kunststoff-Grundrahmen (separat bestellen) weiss 901.QX.54.61 283 011 100