

Scheda dati: 7569.KS.X.L.61.34

## Standard

### Interruttore Illuminato Con lente frontale



**colore:**

bianco

**Esecuzione:**

X

**Feller-NR:** 7569.KS.X.L.61.34

**E-NR:** 201 632 400

**EAN:** 7613175199511

Interruttore - Illuminato - Con lente frontale - 16 A, 230 V AC - Con morsetti a innesto - Carico LED max: 200 W - Spento/invertitore - 3/2 L - Con LED giallo 1,0 mA - Illuminazione d'orientamento o di controllo - Altezza 38 mm - X - bianco - IP20 - 60 x 60 mm

|   |  |
|---|--|
| <b>tensione nominale:</b>                   | 230 V                                    |
| <b>modo di montaggio:</b>                   | apparente                                |
| <b>composizione:</b>                        | elemento base con alloggiamento completo |
| <b>tipo di comando:</b>                     | bascula/tasto                            |
| <b>senza alogenri:</b>                      | Sì                                       |
| <b>tipo di collegamento:</b>                | morsetto a innesto                       |
| <b>illuminazione:</b>                       | sì                                       |
| <b>protezione della superficie:</b>         | non trattato                             |
| <b>corrente nominale:</b>                   | 16 A                                     |
| <b>qualità del materiale:</b>               | Duroplast                                |
| <b>adatto per grado di protezione (IP):</b> | IP20                                     |
| <b>materiale:</b>                           | materiale sintetico                      |
| <b>tipo di fissaggio:</b>                   | fissaggio a vite                         |
| <b>tipo di circuito:</b>                    | deviatore                                |
| <b>numero di bascule di azionamento:</b>    | 1  |
| <b>interruttore a tasto:</b>                | No                                       |
| <b>resistenza agli urti:</b>                | -  |



Scheda dati: 7569.KS.X.L.61.34