

STANDARDdue (SNAPFIX)

STANDARDdue (SNAPFIX) Interruttore Illuminato Con lente frontale

EDIZIO.liv è la sintesi degli oltre 100 anni di competenza di Feller nell'ambito del design. C



colore:

 nero

 bianco

Esecuzione:

 QMI.A

 Q.A

 QX.54.A

Feller-NR: 7569.LS.QMI.A.L.60.34

E-NR: 219 600 150

EAN: 7613175562988

STANDARDdue (SNAPFIX) - Interruttore - Illuminato -
 Con lente frontale - 16 A, 230 V AC - Con morsetti a
 innesto - Carico LED max: 200 W - Disco frontale 53
 mm, per ritaglio 50 mm - Spento/invertitore - 3/2 L - Con
 LED giallo 1,0 mA - Illuminazione d'orientamento -
 Sistema de fissaggio SNAPFIX® - Profondità 26 mm -
 QMI.A - nero - IP20 - 90 x 90 mm

tensione nominale:	230 V
modo di montaggio:	incastrato
composizione:	elemento base con piastra di copertura piena
tipo di comando:	bascula/tasto
senza alogeni:	Sì
tipo di collegamento:	morsetto a innesto
illuminazione:	sì
protezione della superficie:	non trattato
corrente nominale:	16 A
qualità del materiale:	Duroplast
adatto per grado di protezione (IP):	IP20
materiale:	materiale sintetico
tipo di fissaggio:	fissaggio a vite
tipo di circuito:	deviatore
numero di bascule di azionamento:	1
interruttore a tasto:	No
resistenza agli urti:	-

Scheda dati: 7569.LS.QMI.A.L.60.34

Scomposizione:



Name / Kategorie

Interruttore - Illuminato - Spento/invertitore -
3/2 L - Con LED giallo 1,0 mA - Illuminazione
d'orientamento - Sistema de fissa...

Feller-Nr / E-NR

7569.LS.BAM.34
219 603 790

Scheda dati: 7569.LS.QMI.A.L.60.34



STANDARDdue (SNAPFIX) - Set di copertura - 920-7560.QMI.A.FL.60
Per interruttore e pulsante illuminato - Con lente 388 378 150
frontale - Con placca di copertura - ...