

© QX.54

Datenblatt: 7569.LS.QMI.L.60.34

STANDARDdue

Druckschalter Beleuchtet Mit Frontlinse



Farbe:	
schwarz	weiss
Bauart:	

QMI

Feller-NR: 7569.LS.QMI.L.60.34

E-NR: 227 010 150 **EAN:** 7613175283845

Druckschalter - Beleuchtet - Mit Frontlinse - 16 A, 230 V AC - Mit Steckklemmen - LED-Last max: 200 W - Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50 mm - Aus/Wechsel - 3/2 L - Mit LED Gelb 1,0 mA - Orientierungsbeleuchtung - Einbautiefe 26 mm - QMI - schwarz - IP20 - 90 x 90 mm

Nennspannung:	230 V
Montageart:	Unterputz
Zusammenstellung:	Basiselement mit voller Abdeckplatte
Bedienungsart:	Wippe/Taste
Halogenfrei:	Ja
Anschlussart:	Steckklemme
Beleuchtung:	ja
Oberflächenschutz:	unbehandelt
Bemessungsstrom:	16 A
Werkstoffgüte:	Duroplast
Geeignet für Schutzart	(IP): IP20
Werkstoff:	Kunststoff
Befestigungsart:	Schraubbefestigung
Schaltungsart:	Wechselschalter
Anzahl der Betätigungs	swippen: 1
Tastschalter:	Nein
Schlagfestigkeit:	-

Zubehör:



Name / Kategorie

STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckplatte STANDARDdue - Mit Bohrung STANDARDdue 50 mm - SNAPFIX® Befestigungssystem schwarz - 90 x 90...

Feller-Nr / E-NR

2911.QMI.A.60 334 070 150



Datenblatt: 7569.LS.QMI.L.60.34



STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset - Für Druckschalter und Drucktaster unbeleuchtet - Mit 1 Druckknopf - Mit Abdeckplatte - Frontsc...

920-7560.QMI.A.60 388 377 150

wiit i Druckknopi -

STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset - Für Druckschalter und Drucktaster unbeleuchtet - Mit 1 Druckknopf - Ohne Abdeckplatte - Fronts...

920-7560.Q.A.60 388 374 150

Zerlegung:

Name / Kategorie

Druckschalter - Beleuchtet - Aus/Wechsel - 3/2 L - Mit LED Gelb 1,0 mA - Orientierungsbeleuchtung - BSM - farbneutral

Feller-Nr / E-NR

7569.LS.BSM.34 327 437 002

920-7560.QMI.A.FL.60



STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset - Für Druckschalter und Drucktaster beleuchtet - Mit

388 378 150

Frontlinse - Mit Abdeckplatte - schwarz