

Datenblatt: 7569.LS.QMI.L.61.34

# **STANDARDdue**

# Druckschalter Beleuchtet Mit Frontlinse



Farbe:		
schwarz	weiss	
Bauart:		
(C) Q	<b>QMI</b>	@ QX.54
	© QMI	© QX

Feller-NR: 7569.LS.QMI.L.61.34

**E-NR:** 227 010 100 **EAN:** 7613175283852

Druckschalter - Beleuchtet - Mit Frontlinse - 16 A, 230 V AC - Mit Steckklemmen - LED-Last max: 200 W - Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50 mm - Aus/Wechsel - 3/2 L - Mit LED Gelb 1,0 mA - Orientierungsbeleuchtung - Einbautiefe 26 mm - QMI - weiss - IP20 - 90 x 90 mm

Nennspannung:	230 V
Montageart:	Unterputz
Zusammenstellung:	Basiselement mit voller Abdeckplatte
Bedienungsart:	Wippe/Taste
Halogenfrei:	Ja
Anschlussart:	Steckklemme
Beleuchtung:	ja
Oberflächenschutz:	unbehandelt
Bemessungsstrom:	16 A
Werkstoffgüte:	Duroplast
Geeignet für Schutzart	( <b>IP</b> ): IP20
Werkstoff:	Kunststoff
Befestigungsart:	Schraubbefestigung
Schaltungsart:	Wechselschalter
Anzahl der Betätigungs	swippen: 1
Tastschalter:	Nein
Schlagfestigkeit:	-

### Zubehör:



## Name / Kategorie

STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckplatte STANDARDdue - Mit Bohrung STANDARDdue 50 mm - SNAPFIX® Befestigungssystem weiss - 90 x 90 m... Feller-Nr / E-NR

2911.QMI.A.61 334 070 100



Datenblatt: 7569.LS.QMI.L.61.34



STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset - Für Druckschalter und Drucktaster unbeleuchtet -

920-7560.QMI.A.61 388 377 100

Mit 1 Druckknopf - Mit Abdeckplatte - Frontsc...



STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset - Für Druckschalter und Drucktaster unbeleuchtet -Mit 1 Druckknopf - Ohne Abdeckplatte -Fronts...

920-7560.Q.A.61 388 374 100

### Zerlegung:

# Name / Kategorie



Druckschalter - Beleuchtet - Aus/Wechsel -3/2 L - Mit LED Gelb 1,0 mA -Orientierungsbeleuchtung - BSM - farbneutral

### Feller-Nr / E-NR

7569.LS.BSM.34 327 437 002



STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset - Für Druckschalter und Drucktaster beleuchtet - Mit

388 378 100

Frontlinse - Mit Abdeckplatte - weiss

920-7560.QMI.A.FL.61