

## STANDARDdue

### Druckschalter Beleuchtet Mit Frontlinse



**Farbe:**

schwarz

weiss

**Bauart:**

Q

QMI

QX.54

**Feller-NR:** 7569.LS.QX.54.L.61.34

**E-NR:** 227 011 100

**EAN:** 7613175283890

Druckschalter - Beleuchtet - Mit Frontlinse - 16 A, 230 V  
 AC - Mit Steckklemmen - LED-Last max: 200 W -  
 Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50 mm -  
 Aus/Wechsel - 3/2 L - Mit LED Gelb 1,0 mA -  
 Orientierungsbeleuchtung - Anbauhöhe 58 mm - QX.54  
 - weiss - IP20 - 76 x 76 mm

<b>Nennspannung:</b>	230 V
<b>Montageart:</b>	Aufputz
<b>Zusammenstellung:</b>	Basiselement mit Komplettgehäuse
<b>Bedienungsart:</b>	Wippe/Taste
<b>Halogenfrei:</b>	Ja
<b>Anschlussart:</b>	Steckklemme
<b>Beleuchtung:</b>	ja
<b>Oberflächenschutz:</b>	unbehandelt
<b>Bemessungsstrom:</b>	16 A
<b>Werkstoffgüte:</b>	Duroplast
<b>Geeignet für Schutzart (IP):</b>	IP20
<b>Werkstoff:</b>	Kunststoff
<b>Befestigungsart:</b>	Schraubbefestigung
<b>Schaltungsart:</b>	Wechselschalter
<b>Anzahl der Betätigungswippen:</b>	1
<b>Tastschalter:</b>	Nein
<b>Schlagfestigkeit:</b>	-

**Zerlegung:**



**Name / Kategorie**

Befestigungsbügel - Mit  
Kunststoff-Grundrahmen - Für 1 Apparat -  
FX.54

**Feller-Nr / E-NR**

912.FX.54  
283 915 000



Druckschalter - Beleuchtet - Aus/Wechsel - 7569.LS.BSE.34  
3/2 L - Mit LED Gelb 1,0 mA - 327 435 002  
Orientierungsbeleuchtung - BSE - farbneutral



Kappe für QX-Apparate - Für 1 Apparat - Mit 901.QX.54.61  
Bohrung STANDARDdue 50 mm - Ohne 283 011 100  
Kunststoff-Grundrahmen (separat bestellen) -  
weiss