

Datenblatt: 7569.Q.A.61

STANDARDdue (SNAPFIX)

STANDARDdue (SNAPFIX) Druckschalter Unbeleuchtet

EDIZIO.liv bringt die über 100-jährige Designkompetenz bei Feller auf den Punkt. Jedes De



schwarz	weiss	
Bauart: QMI.A	© Q.A	QX.54.A
⊌ QIVII.∧	₩ Q.A	₩ QX.54.A

Feller-NR: 7569.Q.A.61 E-NR: 219 126 100 EAN: 7613175490465

STANDARDdue (SNAPFIX) - Druckschalter Unbeleuchtet - 16 A, 230 V AC - Mit Steckklemmen LED-Last max: 200 W - Frontscheibe 53 mm, für
Bohrung 50 mm - Aus/Wechsel - 3/2 L - Beleuchtbar mit
LED und Leucht-Druckknopf - SNAPFIX®
Befestigungssystem - Einbautiefe 26 mm - Q.A (53) weiss - IP20

Bediefungsar

Halogenfrei:
Anschlussart:
Beleuchtung:
Oberflächense
Bemessungss

230 V Nennspannung: Montageart: Unterputz Zusammenstellung: Basiselement mit zentraler Abdeckplatte Bedienungsart: Wippe/Taste Halogenfrei: Ja Steckklemme **Anschlussart:** nein Oberflächenschutz: unbehandelt Bemessungsstrom: 16 A Werkstoffgüte: Duroplast Geeignet für Schutzart (IP): IP20 Werkstoff: Kunststoff Schraubbefestigung Befestigungsart: Schaltungsart: Schalter 2-polig Anzahl der Betätigungswippen: 1 Tastschalter: Ja Schlagfestigkeit:



Datenblatt: 7569.Q.A.61

Zerlegung:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Druckschalter - Unbeleuchtet - Aus/Wechsel - 7569.BAE 3/2 L - SNAPFIX® Befestigungssystem farbneutral

219 126 790



Datenblatt: 7569.Q.A.61



STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset - Für 920-7560.Q.A.61
Druckschalter und Drucktaster unbeleuchtet - 388 374 100
Mit 1 Druckknopf - Ohne Abdeckplatte - Fronts...