

Datenblatt: 7569.QX.54.A.60

STANDARDdue (SNAPFIX)

STANDARDdue (SNAPFIX) Druckschalter Unbeleuchtet

EDIZIO.liv bringt die über 100-jährige Designkompetenz bei Feller auf den Punkt. Jedes De



Farbe:

■ schwarz weiss

Bauart:

QMI.A QX.54.A

Feller-NR: 7569.QX.54.A.60 **E-NR:** 219 121 150 **EAN:** 7613175511375

STANDARDdue (SNAPFIX) - Druckschalter Unbeleuchtet - 16 A, 230 V AC - Mit Steckklemmen LED-Last max: 200 W - Frontscheibe 53 mm, für
Bohrung 50 mm - Aus/Wechsel - 3/2 L - Beleuchtbar mit
LED und Leucht-Druckknopf - SNAPFIX®
Befestigungssystem - Anbauhöhe 60 mm - QX.54.A schwarz - IP20 - 76 x 76 mm

Bediefungsar
Halogenfrei:
Anschlussart:
Beleuchtung:
Oberflächense

230 V Nennspannung: Montageart: Aufputz Zusammenstellung: Basiselement mit Komplettgehäuse Bedienungsart: Wippe/Taste Halogenfrei: Ja Steckklemme **Anschlussart:** nein unbehandelt Oberflächenschutz: Bemessungsstrom: 16 A Werkstoffgüte: Duroplast Geeignet für Schutzart (IP): IP20 Werkstoff: Kunststoff Befestigungsart: Schraubbefestigung Schaltungsart: Schalter 2-polig Anzahl der Betätigungswippen: 1 Tastschalter: Ja Schlagfestigkeit:

by Schneider Electric

Datenblatt: 7569.QX.54.A.60

Zerlegung:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



STANDARDdue (SNAPFIX) - Befestigungsbügel 912.X.54.EA

- Mit Kunststoff-Grundrahmen Für 1 Apparat 283 000 110
- SNAPFIX® Befestigungssystem Bestandteil...



Datenblatt: 7569.QX.54.A.60



Druckschalter - Unbeleuchtet - Aus/Wechsel - 7569.BAE 3/2 L - SNAPFIX® Befestigungssystem - 219 126 790



Fronts...



STANDARDdue (SNAPFIX) - Kappe für 901.QX.54.A.60 QX-Apparate - Für 1 Apparat - Mit Bohrung 283 200 150 STANDARDdue 50 mm - Ohne

Kunststoff-Grundrahmen (separat...



STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset - Für 920-7560.Q.A.60 Druckschalter und Drucktaster unbeleuchtet - 388 374 150 Mit 1 Druckknopf - Ohne Abdeckplatte -

Feller AG | Bergstrasse 70 | Postfach | CH-8810 Horgen Telefon 0844 72 73 74 customercare.feller@feller.ch | www.feller.ch