

NEVO

Pulsante per tapparelle 1 canale




colore:

 nero

 bianco


 grigio chiaro

Esecuzione:

 N.CO.Q

 NAP.Q

 NAPU.Q

 NU.CO.Q

 NUP.Q

 NUPU.Q

Feller-NR: 7592.A.NAP.Q.61

E-NR: 367 401 000

EAN: 7613175332819

Pulsante per tapparelle 1 canale - 10 A, 250 V AC - Con tasto doppio - Con morsetti a innesto - Disco frontale 53 mm, per ritaglio 53 mm - Tempo minimo di commutazione (SU/GIU) <500 ms possibile - Altezza 71 mm - NAP.Q - bianco - IP55 - 87 x 87 mm

tensione nominale: 250 V

modo di montaggio: apparente

composizione: elemento base con alloggiamento completo

versione: tasto unipolare

senza alogeni: Sì

corrente nominale: 10 A

qualità del materiale: materiale termoplastico

finitura della superficie: opaco

a comando elettronico: No

adatto per grado di protezione (IP IP55

materiale: materiale sintetico

tipo di fissaggio: fissaggio con vite

numero di tasti: 2

a comando meccanico: Sì

Accessorio:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Nipplo di collegamento - Per collegare singole scatole

721.NAP
126 304 004



Morsetto di raccordo per scatola NAP

935.N
284 900 100

Scheda dati: 7592.A.NAP.Q.61



Zoccolo della scatola NAP - Per 1 apparecchio
- 1 introduzione tubo in alto 2 ingressi tubo in basso

902-NAP.Q.61

284 012 000



Vite Pan-Head - M3 x 14 mm - Per coperchi normali - Per NAP e NUP - Dotazione: 1 Vite per legno

934-921.N.Q

160 213 000



Copertura con coperchio ribaltabile per interruttore per tapparelle - Con guarnizione nera - Scrivi per comando a 2 tasti - Ritaglio 5...

921-7592.N.Q.61

377 028 200



Vite Pan-Head con 3 fori - M3 x 14 mm - Per coperchi normali - Per NAP e NUP - Dotazione: Set à 4 viti

934-921.PH3.N.Q

160 213 010



Copertura con coperchio ribaltabile per interruttore per tapparelle - Con guarnizione bianca - Scrivi per comando a 2 tasti - Ritaglio...

921-7592.N.Q.61.61

377 028 300

Scomposizione:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Pulsante per tapparelle 1 canale - 10 A, 250 V AC - Con tasto doppio - Disco frontale 53 mm, per ritaglio 53 mm - N.CO.Q - IP55 -...

7592.A.N.CO.Q.61

367 403 000



Zoccolo della scatola NAP - Per 1 apparecchio
- 1 introduzione tubo in alto 2 ingressi tubo in basso

902-NAP.Q.61

284 012 000