

NEVO

Storenschalter 1-Kanal



Farbe:

schwarz

weiss

lichtgrau

Bauart:

N.CO.Q

NAP.Q

NAPU.Q

NU.CO.Q

NUP.Q

NUPU.Q

Feller-NR: 7592.AV.NUPU.Q.61

E-NR: 367 415 000

EAN: 7613175334912

Storenschalter 1-Kanal - 10 A, 250 V AC - Mit 2 Tasten
 - Mit Steckklemmen - Frontscheibe 53 mm, für Bohrung
 53 mm - Minimale Umschaltzeit (AUF/AB) <500 ms
 möglich - Einbautiefe 18 mm - NUPU.Q - weiss - IP21 -
 87 x 87 mm

Nennspannung:	250 V
Montageart:	Unterputz
Zusammenstellung:	Basiselement mit voller Abdeckplatte
Ausführung:	Schalter 1-polig
Halogenfrei:	Ja
Bemessungsstrom:	10 A
Werkstoffgüte:	Thermoplast
Ausführung der Oberfläche	matt
Elektronisch bedienbar:	Nein
Geeignet für Schutzart (IP):	IP21
Werkstoff:	Kunststoff
Befestigungsart:	Befestigung mit Schraube
Anzahl der Tasten:	2
Mechanisch bedienbar:	Ja

Zubehör:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



NUP-Montagerahmen - Für 1 Apparat - Mit
 Moosgummidichtung - NUP.Q - weiss

923-NUP.Q.61
 374 690 000



Deckel ohne Klappdeckel - Mit schwarzer
 Dichtung - Bohrung 53 mm - Mit Schrauben
 und Dichtung - weiss

921-53.NU.Q.61
 377 025 600

Datenblatt: 7592.AV.NUPU.Q.61


Deckel ohne Klappdeckel - Mit weisser Dichtung
 - Bohrung 53 mm - Mit Schrauben und
 Dichtung - weiss

921-53.NU.Q.61.61

377 025 700



Pan-Head-Schraube - M3 x 14 mm - Für
 reguläre Deckel - Für NAP und NUP -
 Lieferumfang: 1 Schraube

934-921.N.Q

160 213 000



Pan-Head-Dreiloch-Schraube - M3 x 14 mm -
 Für reguläre Deckel - Für NAP und NUP -
 Lieferumfang: Set à 4 Schrauben

934-921.PH3.N.Q

160 213 010

Zerlegung:


Name / Kategorie
 Befestigungsplatte - 1-teilig - 1 x 1 - Mit 1
 Einheitsausschnitt - 77 x 77 mm

Feller-Nr / E-NR

2711

376 163 000



NUP-Montagerahmen - Für 1 Apparat - Mit
 Moosgummidichtung - NUP.Q - weiss

923-NUP.Q.61

374 690 000



Storenschalter 1-Kanal - Mit 2 Tasten -
 Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50 mm - Q -
 weiss

7592.AV.Q.61

546 116 100



Deckel ohne Klappdeckel - Mit schwarzer
 Dichtung - Bohrung 53 mm - Mit Schrauben
 und Dichtung - weiss

921-53.NU.Q.61

377 025 600