


## EDIZIOdue colore

### Pulsante per tapparelle 2 canali




#### colore:

 crema

 coffee

 nero

 bianco

 grigio chiaro

 grigio scuro

#### Esecuzione:

 F

 FMI

 FX.54

**Feller-NR:** 7594.A.FX.54.57

**E-NR:** 236 620 890

**EAN:** 7611386521305

Pulsante per tapparelle 2 canali - 10 A, 250 V AC - Con 4 pulsanti - Con morsetti a innesto - Tempo minimo di commutazione (SU/GIU) <500 ms possibile - Altezza 59 mm - coffee - IP20 - 74 x 74 mm

<b>tensione nominale:</b>	250 V
<b>modo di montaggio:</b>	apparente
<b>composizione:</b>	elemento base con alloggiamento completo
<b>versione:</b>	tasto unipolare
<b>senza alogeni:</b>	Sì
<b>corrente nominale:</b>	10 A
<b>qualità del materiale:</b>	materiale termoplastico
<b>finitura della superficie:</b>	opaco
<b>a comando elettronico:</b>	No
<b>adatto per grado di protezione (IP</b>	IP20
<b>materiale:</b>	materiale sintetico
<b>tipo di fissaggio:</b>	fissaggio con vite
<b>numero di tasti:</b>	4
<b>a comando meccanico:</b>	Sì

#### Accessorio:

##### Name / Kategorie

##### Feller-Nr / E-NR



Set di copertura - Per interruttore e pulsante per tapparelle - Con 4 pulsanti - Senza telaio di copertura - F - coffee

920-7594.F.57  
378 593 890



Coperchio con staffa di fissaggio per apparecchi FX - Per 1 apparecchio - FX.54 - coffee

985.FX.54.57  
283 901 890

**Scheda dati: 7594.A.FX.54.57**


Coperchio per apparecchi FX - FX.54 - coffee 901.FX.54.57  
283 905 890

**Scomposizione:**


<b>Name / Kategorie</b>	<b>Feller-Nr / E-NR</b>
Staffa di fissaggio - Con cornice plastica - Per 1 apparecchio - FX.54	912.FX.54 283 915 000



Pulsante per tapparelle 2 canali - 10 A, 250 V AC - Con 4 pulsanti - BSE - incolore	7594.A.BSE 546 626 790
---	---------------------------



Set di copertura - Per interruttore e pulsante per tapparelle - Con 4 pulsanti - Senza telaio di copertura - F - coffee	920-7594.F.57 378 593 890
---	------------------------------



Coperchio per apparecchi FX - FX.54 - coffee	901.FX.54.57 283 905 890
--	-----------------------------