

Datenblatt: 87003.FKE.53.FK.L2.61

EDIZIOdue colore

Einfach-Steckdose Typ 13



Feller-NR: 87003.FKE.53.FK.L2.61

E-NR: 753 037 000 **EAN:** 7611386834887

Einfach-Steckdose Typ 13 - 10 A, 250 V AC, L + N + PE

- Anschluss auf L2 - Mit Einlasskasten - Mit

Drehverriegelung - Kanal-Einbauhöhe 53 mm - FKE53 -

weiss - IP20 - 80 x 130 mm - Mit Kabelanschlussadapter Technofil

Nennspannung: Montageart: Ausführung: Schweizer Norm Tyl Halogenfrei: Anzahl der Einheiten: Abschliessbar: Mit Klappdeckel: Anschlussart: Schraubkler Mit erhöhtem Berührungsschutz Werkstoffgüte: Thermop Überspannungsschutz: Fehlerstromschutz: Geeignet für Schutzart (IP): Anzahl der Steckdosen schaltbar: Mit Funktionsbeleuchtung: Mit Orientierungslicht: Werkstoff: Bemessungsfehlerstrom: Befestigungsart: Befestigung mit Schra		
Montageart: Geräteeinbauk Ausführung: Schweizer Norm Ty Halogenfrei: Anzahl der Einheiten: Abschliessbar: I Mit Klappdeckel: I Anschlussart: Schraubkler Mit erhöhtem Berührungsschutz Werkstoffgüte: Thermop Überspannungsschutz: I Geeignet für Schutzart (IP): I Anzahl der Steckdosen schaltbar: Mit Funktionsbeleuchtung: I Mit Orientierungslicht: Kunst Bemessungsfehlerstrom: 0 Befestigungsart: Befestigung mit Schra	Nennstrom:	10 A
Ausführung: Schweizer Norm Ty Halogenfrei: Anzahl der Einheiten: Abschliessbar: I Mit Klappdeckel: Schraubkler Mit erhöhtem Berührungsschutz Werkstoffgüte: Thermor Überspannungsschutz: I Fehlerstromschutz: I Geeignet für Schutzart (IP): I Anzahl der Steckdosen schaltbar: Mit Funktionsbeleuchtung: I Mit Orientierungslicht: Kunst Bemessungsfehlerstrom: 0 Befestigungsart: Befestigung mit Schra	Nennspannung:	250 V
Halogenfrei: Anzahl der Einheiten: Abschliessbar: Mit Klappdeckel: Anschlussart: Schraubkler Mit erhöhtem Berührungsschutz Werkstoffgüte: Thermop Überspannungsschutz: Fehlerstromschutz: Geeignet für Schutzart (IP): Anzahl der Steckdosen schaltbar: Mit Funktionsbeleuchtung: Mit Orientierungslicht: Werkstoff: Kunst Bemessungsfehlerstrom: O Befestigung mit Schra	Montageart:	Geräteeinbaukanal
Anzahl der Einheiten: Abschliessbar: Mit Klappdeckel: Anschlussart: Schraubkler Mit erhöhtem Berührungsschutz Werkstoffgüte: Überspannungsschutz: Fehlerstromschutz: Geeignet für Schutzart (IP): Anzahl der Steckdosen schaltbar: Mit Funktionsbeleuchtung: Mit Orientierungslicht: Werkstoff: Kunst Bemessungsfehlerstrom: Befestigung mit Schra	Ausführung:	Schweizer Norm Typ 13
Abschliessbar: Mit Klappdeckel: Anschlussart: Schraubkler: Mit erhöhtem Berührungsschutz Werkstoffgüte: Überspannungsschutz: Fehlerstromschutz: Geeignet für Schutzart (IP): Anzahl der Steckdosen schaltbar: Mit Funktionsbeleuchtung: Mit Orientierungslicht: Werkstoff: Kunst Bemessungsfehlerstrom: O Befestigung mit Schra	Halogenfrei:	Ja
Mit Klappdeckel: Anschlussart: Schraubkler Mit erhöhtem Berührungsschutz Werkstoffgüte: Thermog Überspannungsschutz: Fehlerstromschutz: Geeignet für Schutzart (IP): Anzahl der Steckdosen schaltbar: Mit Funktionsbeleuchtung: Mit Orientierungslicht: Werkstoff: Kunst Bemessungsfehlerstrom: Befestigungsart: Befestigung mit Schra	Anzahl der Einheiten:	1
Anschlussart: Schraubkler Mit erhöhtem Berührungsschutz Werkstoffgüte: Thermop Überspannungsschutz: I Geeignet für Schutzart (IP): I Anzahl der Steckdosen schaltbar: Mit Funktionsbeleuchtung: I Mit Orientierungslicht: Kunst Bemessungsfehlerstrom: 0 Befestigungsart: Befestigung mit Schra	Abschliessbar:	Nein
Mit erhöhtem Berührungsschutz Werkstoffgüte: Thermop Überspannungsschutz: I Fehlerstromschutz: I Geeignet für Schutzart (IP): I Anzahl der Steckdosen schaltbar: Mit Funktionsbeleuchtung: I Mit Orientierungslicht: Kunst Werkstoff: Kunst Bemessungsfehlerstrom: 0 Befestigungsart: Befestigung mit Schra	Mit Klappdeckel:	Nein
Werkstoffgüte: Thermore Überspannungsschutz: I Fehlerstromschutz: I Geeignet für Schutzart (IP): I Anzahl der Steckdosen schaltbar: Mit Funktionsbeleuchtung: I Mit Orientierungslicht: I Werkstoff: Kunst Bemessungsfehlerstrom: 0 Befestigungsart: Befestigung mit Schra	Anschlussart:	Schraubklemme
Überspannungsschutz: Fehlerstromschutz: Geeignet für Schutzart (IP): Anzahl der Steckdosen schaltbar: Mit Funktionsbeleuchtung: Mit Orientierungslicht: Werkstoff: Kunst Bemessungsfehlerstrom: Befestigungsart: Befestigung mit Schra	Mit erhöhtem Berührungsschutz	Nein
Fehlerstromschutz: Geeignet für Schutzart (IP): Anzahl der Steckdosen schaltbar: Mit Funktionsbeleuchtung: Mit Orientierungslicht: Werkstoff: Kunst Bemessungsfehlerstrom: Befestigungsart: Befestigung mit Schra	Werkstoffgüte:	Thermoplast
Geeignet für Schutzart (IP): Anzahl der Steckdosen schaltbar: Mit Funktionsbeleuchtung: Mit Orientierungslicht: Werkstoff: Bemessungsfehlerstrom: Befestigungsart: Befestigung mit Schra	Überspannungsschutz:	Nein
Anzahl der Steckdosen schaltbar: Mit Funktionsbeleuchtung: Mit Orientierungslicht: Werkstoff: Bemessungsfehlerstrom: Befestigungsart: Befestigung mit Schra	Fehlerstromschutz:	Nein
Mit Funktionsbeleuchtung: Mit Orientierungslicht: Werkstoff: Bemessungsfehlerstrom: Befestigungsart: Befestigung mit Schra	Geeignet für Schutzart (IP):	IP20
Mit Orientierungslicht: Werkstoff: Bemessungsfehlerstrom: Befestigungsart: Befestigung mit Schra	Anzahl der Steckdosen schaltbar:	0
Werkstoff: Kunst Bemessungsfehlerstrom: 0 Befestigungsart: Befestigung mit Schra	Mit Funktionsbeleuchtung:	Nein
Befestigungsart: Befestigung mit Schra	Mit Orientierungslicht:	Nein
Befestigungsart: Befestigung mit Schra	Werkstoff:	Kunststoff
	Bemessungsfehlerstrom:	0 mA
Schlagfestigkeit:	Befestigungsart:	Befestigung mit Schraube
	Schlagfestigkeit:	IK00



Datenblatt: 87003.FKE.53.FK.L2.61

_		h	\sim	h	_	r	
Ζ	u	IJ	C		u	•	

Name / Kategorie

Abdeckset - Für Einfach-Steckdose Typ 13 -

Ohne Abdeckrahmen - F - weiss

Feller-Nr / E-NR

920-87003.F.61

378 083 000

Abdeckrahmen EDIZIOdue colore - Mit

EDIZIOdue Einheitsausschnitt - 88 x 88 mm -

weiss

2911.FMI.61

334 911 000

Befestigungsplatte - 1 x 1 - Mit 1

Einheitsausschnitt - 70 x 70 mm

2711.JK

376 164 000

Einlasskasten für Brüstungskanäle mit Klemmsteinnuten - Dreh-Verriegelung

2201.FKE.53 372 903 610

Zerlegung:

Name / Kategorie

Einlasskasten für Brüstungskanäle mit Klemmsteinnuten - Dreh-Verriegelung

Feller-Nr / E-NR

2201.FKE.53 372 903 610



Einfach-Steckdose Typ 13 - 10 A, 250 V AC, L + 87003.FM.TE.FK.L2.61

N + PE - Anschluss auf L2 - FMTE - weiss 753 404 000



Abdeckrahmen EDIZIOdue colore - FKE - 2911.FKE.61 weiss 334 901 000