

NEVO

Einfach-Steckdose Typ 13



Farbe:

schwarz

weiss

lichtgrau

Bauart:

NAP.Q

Feller-NR: 87003.NAP.W.61.48

E-NR: 644 071 000

EAN: 7613175359960

Einfach-Steckdose Typ 13 - IP55 - Mit roter Dichtung - 10 A, 250 V AC, L + N + PE - Mit Steckklemmen - Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50 mm - Anbauhöhe 81 mm - NAP.Q - weiss - IP55 - 87 x 87 mm - Deckel geschlossen IP55 / Deckel offen IP55 mit IP55-Stecker gemäss neuer Schweizer Norm SN 441011 Serie, gültig ab dem 1. März 2019, ersetzt die SN SEV 1011

Nennstrom:	10 A
Nennspannung:	250 V
Montageart:	Aufputz
Ausführung:	Schweizer Norm Typ 13
Halogenfrei:	Ja
Anzahl der Einheiten:	1
Abschliessbar:	Nein
Mit Klappdeckel:	Ja
Anschlussart:	Steckklemme
Mit erhöhtem Berührungsschutz	Nein
Werkstoffgüte:	Thermoplast
Überspannungsschutz:	Nein
Fehlerstromschutz:	Nein
Geeignet für Schutzart (IP):	IP55
Anzahl der Steckdosen schaltbar:	0
Mit Funktionsbeleuchtung:	Nein
Mit Orientierungslicht:	Nein
Werkstoff:	Kunststoff
Bemessungsfehlerstrom:	0 mA
Befestigungsart:	Befestigung mit Schraube

Zubehör:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



NAP-Gehäuseunterteil - Für 1 Apparat - 1 902-NAP.Q.61
Rohreinführung oben, 2 Rohreinführungen unten 284 012 000

Datenblatt: 87003.NAP.W.61.48


Deckel mit Klappdeckel - Bohrung 42 mm - 921-53.N.W.61.48
 IP55 gemäss SN 441011 Serie - Mit Schrauben 377 025 400
 und Dichtung - weiss



Deckel mit Klappdeckel - Abschliessbar - 921-53.N.W.HZ.61.48
 Bohrung 42 mm - IP55 gemäss SN 441011 377 025 500
 Serie - Mit Schrauben und Dichtung - weiss



Anschlussklemme für NAP-Gehäuse 935.N
 284 900 100



Verbindungsrippel - Zum Verbinden von 721.NAP
 Einzelgehäusen 126 304 004



Pan-Head-Schraube - M3 x 25 mm - Für 934-921/18.N.W
 Deckel IP55 - Für NAP und NUP - 160 213 200
 Lieferumfang: 1 Schraube



Pan-Head-Dreiloch-Schraube - M3 x 25 mm - 934-921/18.PH3.N.W
 Für Deckel IP55 - Für NAP und NUP - 160 213 210
 Lieferumfang: Set à 4 Schrauben

Zerlegung:
Name / Kategorie
Feller-Nr / E-NR


NAP-Gehäuseunterteil - Für 1 Apparat - 1 902-NAP.Q.61
 Rohreinführung oben, 2 Rohreinführungen unten 284 012 000



Deckel mit Klappdeckel - Bohrung 42 mm - 921-53.N.W.61.48
 IP55 gemäss SN 441011 Serie - Mit Schrauben 377 025 400
 und Dichtung - weiss