

## NEVO

### Einfach-Steckdose Typ 13



**Farbe:**

schwarz

weiss

lichtgrau

**Bauart:**

NUP.Q

**Feller-NR:** 87003.NUP.W.60.48

**E-NR:** 644 070 050

**EAN:** 7613175360065

Einfach-Steckdose Typ 13 - IP55 - Mit roter Dichtung - 10 A, 250 V AC, L + N + PE - Mit Steckklemmen - Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50 mm - Einbautiefe 34 mm - NUP.Q - schwarz - IP55 - 87 x 87 mm - Deckel geschlossen IP55 / Deckel offen IP55 mit IP55-Stecker gemäss neuer Schweizer Norm SN 441011 Serie, gültig ab dem 1. März 2019, ersetzt die SN SEV 1011

|   |                          |
|---|--------------------------|
| <b>Nennstrom:</b>                       | 10 A                     |
| <b>Nennspannung:</b>                    | 250 V                    |
| <b>Montageart:</b>                      | Unterputz                |
| <b>Ausführung:</b>                      | Schweizer Norm Typ 13    |
| <b>Halogenfrei:</b>                     | Ja                       |
| <b>Anzahl der Einheiten:</b>            | 1                        |
| <b>Abschliessbar:</b>                   | Nein                     |
| <b>Mit Klappdeckel:</b>                 | Ja                       |
| <b>Anschlussart:</b>                    | Steckklemme              |
| <b>Mit erhöhtem Berührungsschutz</b>    | Nein                     |
| <b>Werkstoffgüte:</b>                   | Thermoplast              |
| <b>Überspannungsschutz:</b>             | Nein                     |
| <b>Fehlerstromschutz:</b>               | Nein                     |
| <b>Geeignet für Schutzart (IP):</b>     | IP55                     |
| <b>Anzahl der Steckdosen schaltbar:</b> | 0                        |
| <b>Mit Funktionsbeleuchtung:</b>        | Nein                     |
| <b>Mit Orientierungslicht:</b>          | Nein                     |
| <b>Werkstoff:</b>                       | Kunststoff               |
| <b>Bemessungsfehlerstrom:</b>           | 0 mA                     |
| <b>Befestigungsart:</b>                 | Befestigung mit Schraube |

**Zubehör:**

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR

Datenblatt: 87003.NUP.W.60.48



NUP-Montagerahmen - Für 1 Apparat - Mit  
Moosgummidichtung - NUP.Q - schwarz

923-NUP.Q.60  
374 690 050

**Datenblatt: 87003.NUP.W.60.48**


Deckel mit Klappdeckel - Bohrung 42 mm - 921-53.N.W.60.48  
 IP55 gemäss SN 441011 Serie - Mit Schrauben 377 025 450  
 und Dichtung - schwarz



Deckel mit Klappdeckel - Abschliessbar - 921-53.N.W.HZ.60.48  
 Bohrung 42 mm - IP55 gemäss SN 441011 377 025 550  
 Serie - Mit Schrauben und Dichtung - schwarz



Pan-Head-Schraube - M3 x 25 mm - Für 934-921/18.N.W.  
 Deckel IP55 - Für NAP und NUP - 160 213 200  
 Lieferumfang: 1 Schraube



Pan-Head-Dreiloch-Schraube - M3 x 25 mm - 934-921/18.PH3.N.W.  
 Für Deckel IP55 - Für NAP und NUP - 160 213 210  
 Lieferumfang: Set à 4 Schrauben

**Zerlegung:**


| Name / Kategorie   | Feller-Nr / E-NR           |
|--|----------------------------|
| Einfach-Steckdose Typ 13 - Asymmetrisch für IP55 - 10 A, 250 V AC, L + N + PE - Mit Steckklemmen - BSM - farbneutral | 87003.BSM.W<br>657 293 790 |



Abdeckset - Für Einfach-Steckdose Typ 13 - 920-87003.Q.W.60  
 Asymmetrisch für IP55 - Ohne Abdeckplatte - 388 388 250  
 Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50 mm - Q ...



Deckel mit Klappdeckel - Bohrung 42 mm - 921-53.N.W.60.48  
 IP55 gemäss SN 441011 Serie - Mit Schrauben 377 025 450  
 und Dichtung - schwarz



NUP-Montagerahmen - Für 1 Apparat - Mit 923-NUP.Q.60  
 Moosgummidichtung - NUP.Q - schwarz 374 690 050