

NEVO

Einfach-Steckdose Typ 13



Farbe:

schwarz

weiss

lichtgrau

Bauart:

NUP.Q

Feller-NR: 87003.NUP.W.61.48

E-NR: 644 070 000

EAN: 7613175360089

Einfach-Steckdose Typ 13 - IP55 - Mit roter Dichtung - 10 A, 250 V AC, L + N + PE - Mit Steckklemmen - Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50 mm - Einbautiefe 34 mm - NUP.Q - weiss - IP55 - 87 x 87 mm - Deckel geschlossen IP55 / Deckel offen IP55 mit IP55-Stecker gemäss neuer Schweizer Norm SN 441011 Serie, gültig ab dem 1. März 2019, ersetzt die SN SEV 1011

Nennstrom:	10 A
Nennspannung:	250 V
Montageart:	Unterputz
Ausführung:	Schweizer Norm Typ 13
Halogenfrei:	Ja
Anzahl der Einheiten:	1
Abschliessbar:	Nein
Mit Klappdeckel:	Ja
Anschlussart:	Steckklemme
Mit erhöhtem Berührungsschutz	Nein
Werkstoffgüte:	Thermoplast
Überspannungsschutz:	Nein
Fehlerstromschutz:	Nein
Geeignet für Schutzart (IP):	IP55
Anzahl der Steckdosen schaltbar:	0
Mit Funktionsbeleuchtung:	Nein
Mit Orientierungslicht:	Nein
Werkstoff:	Kunststoff
Bemessungsfehlerstrom:	0 mA
Befestigungsart:	Befestigung mit Schraube

Zubehör:

Name / Kategorie




Feller-Nr / E-NR







NUP-Montagerahmen - Für 1 Apparat - Mit
Moosgummidichtung - NUP.Q - weiss

923-NUP.Q.61
374 690 000

Datenblatt: 87003.NUP.W.61.48

	Deckel mit Klappdeckel - Bohrung 42 mm - IP55 gemäss SN 441011 Serie - Mit Schrauben und Dichtung - weiss	921-53.N.W.61.48 377 025 400
	Deckel mit Klappdeckel - Abschliessbar - Bohrung 42 mm - IP55 gemäss SN 441011 Serie - Mit Schrauben und Dichtung - weiss	921-53.N.W.HZ.61.48 377 025 500
	Pan-Head-Schraube - M3 x 25 mm - Für Deckel IP55 - Für NAP und NUP - Lieferumfang: 1 Schraube	934-921/18.N.W 160 213 200
	Pan-Head-Dreiloch-Schraube - M3 x 25 mm - Für Deckel IP55 - Für NAP und NUP - Lieferumfang: Set à 4 Schrauben	934-921/18.PH3.N.W 160 213 210

Zerlegung:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Abdeckset - Für Einfach-Steckdose Typ 13 - Asymmetrisch für IP55 - Ohne Abdeckplatte - Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50 mm - Q ...	920-87003.Q.W.61 388 388 200
	Einfach-Steckdose Typ 13 - Asymmetrisch für IP55 - 10 A, 250 V AC, L + N + PE - Mit Steckklemmen - BSM - farbneutral	87003.BSM.W 657 293 790
	NUP-Montagerahmen - Für 1 Apparat - Mit Moosgummidichtung - NUP.Q - weiss	923-NUP.Q.61 374 690 000
	Deckel mit Klappdeckel - Bohrung 42 mm - IP55 gemäss SN 441011 Serie - Mit Schrauben und Dichtung - weiss	921-53.N.W.61.48 377 025 400