

## NEVO

### Pressemplice tipo 13



**colore:**

 nero

 bianco

 grigio chiaro

**Esecuzione:**

 NUP.Q

**Feller-NR:** 87003.NUP.W.61.48





**E-NR:** 644 070 000

**EAN:** 7613175360089



Pressemplice tipo 13 - IP55 - Con guarnizione rossa - 10 A, 250 V AC, L + N + PE - Con morsetti a innesto - Disco frontale 53 mm, per ritaglio 50 mm - Profondità 34 mm - NUP.Q - bianco - IP55 - 87 x 87 mm - Coperchio chiuso IP55 / Coperchio aperto IP55 con spina IP55 secondo la nuova serie di norme svizzera SN 441011, valida dal 1o marzo 2019, sostituisce la SN SEV 1011

<b>corrente nominale:</b>	10 A
<b>tensione nominale:</b>	250 V
<b>modo di montaggio:</b>	incastrato
<b>versione:</b>	norma svizzera tipo 13
<b>senza alogeni:</b>	Sì
<b>numero di unità:</b>	1
<b>chiudibile:</b>	No
<b>con coperchio a cerniera:</b>	Sì
<b>tipo di collegamento:</b>	morsetto a innesto
<b>con protezione dal contatto incrementa:</b>	No
<b>qualità del materiale:</b>	materiale termoplastico
<b>sovratensore:</b>	No
<b>protezione da corrente di guasto:</b>	No
<b>adatto per grado di protezione (IP):</b>	IP55
<b>numero di prese commutabili:</b>	0
<b>con illuminazione funzionale:</b>	No
<b>con illuminazione di orientamento:</b>	No
<b>materiale:</b>	materiale sintetico
<b>corrente di guasto nominale:</b>	0 mA
<b>tipo di fissaggio:</b>	fissaggio con vite
<b>resistenza agli urti:</b>	IK07

**Scheda dati: 87003.NUP.W.61.48**
**Accessorio:**

	<b>Name / Kategorie</b>	<b>Feller-Nr / E-NR</b>
	Telaio di montaggio NUP - Per 1 apparecchio - Con guarnizione in gomma schiumata - NUP.Q - bianco	923-NUP.Q.61 374 690 000
	Coperchio con coperchio ribaltabile - Ritaglio 42 mm - IP55 secondo SN 441011 serie - Con viti e guarnizione - bianco	921-53.N.W.61.48 377 025 400
	Coperchio con coperchio ribaltabile - Chiudibile - Ritaglio 42 mm - IP55 secondo SN 441011 serie - Con viti e guarnizione - bianco	921-53.N.W.HZ.61.48 377 025 500
	Vite Pan-Head - M3 x 25 mm - Per coperchi IP55 - Per NAP e NUP - Dotazione: 1 Vite per legno	934-921/18.N.W 160 213 200
	Vite Pan-Head con 3 fori - M3 x 25 mm - Per coperchi IP55 - Per NAP e NUP - Dotazione: Set à 4 viti	934-921/18.PH3.N.W 160 213 210
	Guarnizione di ricambio rosso - Assimetrica per prese IP55	924-53.W.48 377 006 280
	Guarnizione di ricambio nero - Assimetrica per prese IP55	924-53.W.60 377 007 280

**Scomposizione:**

	<b>Name / Kategorie</b>	<b>Feller-Nr / E-NR</b>
	Presse semplice tipo 13 - Assimetrica per IP55 - 10 A, 250 V AC, L + N + PE - Con morsetti a innesto - BSM - incolore	87003.BSM.W 657 293 790
	Set di copertura - Per presa semplice tipo 13 - Assimetrica per IP55 - Senza placca di copertura - Disco frontale 53 mm, per ritagli...	920-87003.Q.W.61 388 388 200

**Scheda dati: 87003.NUP.W.61.48**



Coperchio con coperchio ribaltabile - Ritaglio 42 921-53.N.W.61.48  
mm - IP55 secondo SN 441011 serie - Con viti 377 025 400  
e guarnizione - bianco



Telaio di montaggio NUP - Per 1 apparecchio - 923-NUP.Q.61  
Con guarnizione in gomma schiumata - NUP.Q 374 690 000  
- bianco