

NEVO

Einfach-Steckdose Typ 13



Farbe:

schwarz

weiss

lichtgrau

Bauart:

NUP.Q

Feller-NR: 87003.NUP.W.62.48

E-NR: 644 070 040

EAN: 7613175360102

Einfach-Steckdose Typ 13 - IP55 - Mit roter Dichtung - 10 A, 250 V AC, L + N + PE - Mit Steckklemmen - Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50 mm - Einbautiefe 34 mm - NUP.Q - lichtgrau - IP55 - 87 x 87 mm - Deckel geschlossen IP55 / Deckel offen IP55 mit IP55-Stecker gemäss neuer Schweizer Norm SN 441011 Serie, gültig ab dem 1. März 2019, ersetzt die SN SEV 1011

Nennstrom:	10 A
Nennspannung:	250 V
Montageart:	Unterputz
Ausführung:	Schweizer Norm Typ 13
Halogenfrei:	Ja
Anzahl der Einheiten:	1
Abschliessbar:	Nein
Mit Klappdeckel:	Ja
Anschlussart:	Steckklemme
Mit erhöhtem Berührungsschutz	Nein
Werkstoffgüte:	Thermoplast
Überspannungsschutz:	Nein
Fehlerstromschutz:	Nein
Geeignet für Schutzart (IP):	IP55
Anzahl der Steckdosen schaltbar:	0
Mit Funktionsbeleuchtung:	Nein
Mit Orientierungslicht:	Nein
Werkstoff:	Kunststoff
Bemessungsfehlerstrom:	0 mA
Befestigungsart:	Befestigung mit Schraube

Zubehör:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



NUP-Montagerahmen - Für 1 Apparat - Mit
Moosgummidichtung - NUP.Q - lichtgrau

923-NUP.Q.62
374 690 040

Datenblatt: 87003.NUP.W.62.48


Deckel mit Klappdeckel - Bohrung 42 mm - 921-53.N.W.62.48
 IP55 gemäss SN 441011 Serie - Mit Schrauben 377 025 440
 und Dichtung - lichtgrau



Deckel mit Klappdeckel - Abschliessbar - 921-53.N.W.HZ.62.48
 Bohrung 42 mm - IP55 gemäss SN 441011 377 025 540
 Serie - Mit Schrauben und Dichtung - lichtgrau



Pan-Head-Schraube - M3 x 25 mm - Für 934-921/18.N.W
 Deckel IP55 - Für NAP und NUP - 160 213 200
 Lieferumfang: 1 Schraube



Pan-Head-Dreiloch-Schraube - M3 x 25 mm - 934-921/18.PH3.N.W
 Für Deckel IP55 - Für NAP und NUP - 160 213 210
 Lieferumfang: Set à 4 Schrauben

Zerlegung:


Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Einfach-Steckdose Typ 13 - Asymmetrisch für IP55 - 10 A, 250 V AC, L + N + PE - Mit Steckklemmen - BSM - farbneutral	87003.BSM.W 657 293 790



Abdeckset - Für Einfach-Steckdose Typ 13 - 920-87003.Q.W.61
 Asymmetrisch für IP55 - Ohne Abdeckplatte - 388 388 200
 Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50 mm - Q ...



Deckel mit Klappdeckel - Bohrung 42 mm - 921-53.N.W.62.48
 IP55 gemäss SN 441011 Serie - Mit Schrauben 377 025 440
 und Dichtung - lichtgrau



NUP-Montagerahmen - Für 1 Apparat - Mit 923-NUP.Q.62
 Moosgummidichtung - NUP.Q - lichtgrau 374 690 040