

EDIZIOdue colore

Pressemplice tipo 23



colore:

crema

arancione

coffee

nero

bianco

grigio chiaro

grigio scuro

Esecuzione:

FKE.53.SN

Feller-NR: 87023.FKE.53.SN.FP.L1.35





E-NR: 753 327 010

EAN: 7611386700618




Pressemplice tipo 23 - 16 A, 250 V AC, L + N + PE -
Con morsetti a innesto - Raccordo su L1 - Con scatola
ad incasso - Con fissaggio SNAP per guida DIN 35 mm
- Altezza di montaggio 53 mm - FKE53.SN - crema -
IP20 - 80 x 130 mm - Con adattatore per cavo Ecobus
power

corrente nominale:	10 A
tensione nominale:	400 V
modo di montaggio:	installazione a incasso
versione:	norma svizzera tipo 23
senza alogeni:	Sì
numero di unità:	1
chiudibile:	No
con coperchio a cerniera:	No
tipo di collegamento:	morsetto a vite
con protezione dal contatto incrementa:	No
qualità del materiale:	materiale termoplastico
sovratensore:	No
protezione da corrente di guasto:	No
adatto per grado di protezione (IP):	IP20
numero di prese commutabili:	0
con illuminazione funzionale:	No
con illuminazione di orientamento:	No
materiale:	materiale sintetico
corrente di guasto nominale:	0 mA
tipo di fissaggio:	fissaggio da scatto
resistenza agli urti:	IK00

Accessorio:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Set di copertura - Per presa tipo 23 - Senza telaio di copertura - F - crema	920-87023.F.35 378 087 010
	Scatole ad incasso per canaline da davanzale a guida DIN - Fissaggio SNAP	2201.FKE.53.SN 372 903 620
	Telaio di copertura EDIZIOdue colore - FKE - crema	2911.FKE.35 334 901 010
	Placca di fissaggio - 1 x 1 - Con 1 ritaglio unitario - 70 x 70 mm	2711.JK 376 164 000

Scomposizione:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Presa semplice tipo 23 - 16 A, 250 V AC, L + N + PE - Con morsetti a innesto - Raccordo su L1 - FMTE - crema	87023.FM.TE.FP.L1.35 753 571 010
	Scatole ad incasso per canaline da davanzale a guida DIN - Fissaggio SNAP	2201.FKE.53.SN 372 903 620
	Telaio di copertura EDIZIOdue colore - FKE - crema	2911.FKE.35 334 901 010