


Scheda dati: 87023.FLF.6/5.FP.L1.60

## Apparecchi incorporati FLF


Presa semplice tipo 23



colore:



nero



bianco

Esecuzione:



FLF.6/5



**Feller-NR:** 87023.FLF.6/5.FP.L1.60

**E-NR:** 753 861 050

**EAN:** 7611386704197

Presa semplice tipo 23 - 16 A, 250 V AC, L + N + PE -  
Raccordo su L1 - 1 apparecchio - Con scatola ad  
incasso - Profondità 27 mm - FLF6/5 - nero - IP20 - 75 x  
62,5 mm - Con adattatore per cavo Ecobus power

|   |                         |
|---|-------------------------|
| <b>corrente nominale:</b>                     | 10 A                    |
| <b>tensione nominale:</b>                     | 400 V                   |
| <b>modo di montaggio:</b>                     | incastrato              |
| <b>versione:</b>                              | norma svizzera tipo 23  |
| <b>senza alogenri:</b>                        | Sì                      |
| <b>numero di unità:</b>                       | 1                       |
| <b>chiudibile:</b>                            | No                      |
| <b>con coperchio a cerniera:</b>              | No                      |
| <b>tipo di collegamento:</b>                  | morsetto a vite         |
| <b>con protezione dal contatto incrementa</b> | No                      |
| <b>qualità del materiale:</b>                 | materiale termoplastico |
| <b>sovratensore:</b>                          | No                      |
| <b>protezione da corrente di guasto:</b>      | No                      |
| <b>adatto per grado di protezione (IP):</b>   | IP20                    |
| <b>numero di prese commutabili:</b>           | 0                       |
| <b>con illuminazione funzionale:</b>          | No                      |
| <b>con illuminazione di orientamento:</b>     | No                      |
| <b>materiale:</b>                             | materiale sintetico     |
| <b>corrente di guasto nominale:</b>           | 0 mA                    |
| <b>tipo di fissaggio:</b>                     | fissaggio a uncino      |
| <b>resistenza agli urti:</b>                  | -                       |



Scheda dati: 87023.FLF.6/5.FP.L1.60