

Umido robusto getto d'alluminio

Presa semplice tipo 23



colore:

 alluminio

Esecuzione:

 GUP

 GUPU

 GV

 GUV

 Aluminiumguss AP nass  CGV

 Aluminiumguss AP feucht

 AGUB

Feller-NR: 87023.GV.09






E-NR: 663 690 090

EAN: 7611386426464

Presa semplice tipo 23 - 16 A, 250 V AC, L + N + PE -
Con morsetti a innesto - Profondità 25 mm - GV - IP54 -
75 x 75 mm

corrente nominale:	16 A
tensione nominale:	250 V
modo di montaggio:	incastrato
versione:	norma svizzera tipo 23
senza alogeni:	Sì
numero di unità:	1
chiudibile:	No
con coperchio a cerniera:	No
tipo di collegamento:	morsetto a innesto
con protezione dal contatto incrementa	No
qualità del materiale:	alluminio
sovratensore:	No
protezione da corrente di guasto:	No
adatto per grado di protezione (IP):	IP54
numero di prese commutabili:	0
con illuminazione funzionale:	No
con illuminazione di orientamento:	No
materiale:	metallo
corrente di guasto nominale:	0 mA
tipo di fissaggio:	fissaggio con vite
resistenza agli urti:	-

Accessorio:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Vite Pan-Head - M 3,5 x 16 mm - Per coperchi normali - Per GUP, AG und GV - Dotazione: Set à 4 viti	934-PH.M3,5.X.16 160 214 083
	Vite Pan-Head con 3 fori - M 3,5 x 16 mm - Per coperchi normali - Per GUP, AG und GV - Dotazione: Set à 4 viti	934-PH3.M3,5.X.16 160 212 081
	Vite Pan-Head - M 3,5 x 12 mm - Vite di fissaggio per frutto - Per GV - Dotazione: Set à 4 viti	934-PH.M3,5.X.12 160 213 083
	Vite Pan-Head con 3 fori - M 3,5 x 12 mm - Vite di fissaggio per frutto - Per GV - Dotazione: Set à 4 viti	934-PH3.M3,5.X.12 160 212 080
	Coperchio con coperchio ribaltabile - Con viti e guarnizione	921-43.AG.09 360 909 100