

## NEVO

### Einfach-Steckdose Typ 23



**Farbe:**

schwarz

weiss

lichtgrau

**Bauart:**

NAP.Q

**Feller-NR:** 87023.NAP.W.62.48

**E-NR:** 644 081 040

**EAN:** 7613175360164

Einfach-Steckdose Typ 23 - IP55/IP55 - Mit roter Dichtung - 16 A, 250 V AC, L + N + PE - Mit Steckklemmen - Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50 mm - Anbauhöhe 81 mm - NAP.Q - lichtgrau - IP55 - 87 x 87 mm - Deckel geschlossen IP55 / Deckel offen IP55

mit IP55-Stecker gemäss neuer Schweizer Norm SN 441011 Serie, gültig ab dem 1. März 2019, ersetzt die SN SEV 1011

<b>Nennstrom:</b>	16 A
<b>Nennspannung:</b>	250 V
<b>Montageart:</b>	Aufputz
<b>Ausführung:</b>	Schweizer Norm Typ 23
<b>Halogenfrei:</b>	Ja
<b>Anzahl der Einheiten:</b>	1
<b>Abschliessbar:</b>	Nein
<b>Mit Klappdeckel:</b>	Ja
<b>Anschlussart:</b>	Steckklemme
<b>Mit erhöhtem Berührungsschutz</b>	Nein
<b>Werkstoffgüte:</b>	Thermoplast
<b>Überspannungsschutz:</b>	Nein
<b>Fehlerstromschutz:</b>	Nein
<b>Geeignet für Schutzart (IP):</b>	IP55
<b>Anzahl der Steckdosen schaltbar:</b>	0
<b>Mit Funktionsbeleuchtung:</b>	Nein
<b>Mit Orientierungslicht:</b>	Nein
<b>Werkstoff:</b>	Kunststoff
<b>Bemessungsfehlerstrom:</b>	0 mA
<b>Befestigungsart:</b>	Befestigung mit Schraube

**Zubehör:**

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



NAP-Gehäuseunterteil - Für 1 Apparat - 1      902-NAP.Q.62  
Rohreinführung oben, 2 Rohreinführungen unten      284 012 040

**Datenblatt: 87023.NAP.W.62.48**


Deckel mit Klappdeckel - Bohrung 42 mm - 921-53.N.W.62.48  
 IP55 gemäss SN 441011 Serie - Mit Schrauben 377 025 440  
 und Dichtung - lichtgrau



Deckel mit Klappdeckel - Abschliessbar - 921-53.N.W.HZ.62.48  
 Bohrung 42 mm - IP55 gemäss SN 441011 377 025 540  
 Serie - Mit Schrauben und Dichtung - lichtgrau



Pan-Head-Schraube - M3 x 25 mm - Für 934-921/18.N.W  
 Deckel IP55/IP55 - Für NAP und NUP - 160 213 200  
 Lieferumfang: 1 Schraube



Pan-Head-Dreiloch-Schraube - M3 x 25 mm - 934-921/18.PH3.N.W  
 Für Deckel IP55/IP55 - Für NAP und NUP - 160 213 210  
 Lieferumfang: Set à 4 Schrauben

**Zerlegung:**


<b>Name / Kategorie</b>	<b>Feller-Nr / E-NR</b>
Deckel mit Klappdeckel - Bohrung 42 mm -	921-53.N.W.62.48
IP55 gemäss SN 441011 Serie - Mit Schrauben	377 025 440
und Dichtung - lichtgrau	



NAP-Gehäuseunterteil - Für 1 Apparat - 1	902-NAP.Q.62
Rohreinführung oben, 2 Rohreinführungen unten	284 012 040