


Scheda dati: 87063.AR.FX.54.K.35

## EDIZI Due colore

Piccola combinazione Non illuminato



### colore:




crema



coffee



nero



bianco



grigio chiaro



grigio scuro

### Esecuzione:



F



FMI



FX.54

**Feller-NR:** 87063.AR.FX.54.K.35

**E-NR:** 609 254 010

**EAN:** 7611386657486

Piccola combinazione - Non illuminato - Con pulsante e presa tipo 13 - 10 A, 250 V AC, L + N + PE - Con morsetti a innesto - Chiusura-apertura - 1 L - Con otturatore - Illuminabili con LED e pulsante luminoso con lente - Altezza 59 mm - FX.54 - crema - IP20 - 74 x 74 mm

**tensione nominale:** 250 V

**modo di montaggio:** apparente

**senza alogenii:** Si

**corrente nominale:** 10 A

**numero di prese:** 1

**qualità del materiale:** materiale termoplastico

**adatto per grado di protezione (IP):** IP20

**materiale:** materiale sintetico

**tipo di fissaggio:** fissaggio con viti

**tipo di interruttore:** altri

**tipo di presa:** norma svizzera tipo 13

**direzione di montaggio:** orizzontale

**con illuminazione:** No

**corrente nominale presa:** 10 A

### Accessorio:

Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
------------------	------------------



Set di copertura - Per piccola combinazione tipo 13 - Con 1 bottone, non illuminata - Con otturatore - Senza telaio di copertura - ...



Coperchio con staffa di fissaggio per apparecchi FX - Per 1 apparecchio - FX.54 - crema 985.FX.54.35  
283 901 010

**Scheda dati: 87063.AR.FX.54.K.35**

Coperchio per apparecchi FX - FX.54 - crema 901.FX.54.35  
283 905 010

**Scomposizione:**

Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Staffa di fissaggio - Con cornice plastica - Per 1 apparecchio - FX.54	912.FX.54 283 915 000



Piccola combinazione - Non illuminato - Con pulsante e presa tipo 13 - 10 A, 250 V AC, L + N + PE - Con morsetti a innesto - Chius...



Set di copertura - Per piccola combinazione tipo 13 - Con 1 bottone, non illuminata - Con otturatore - Senza telaio di copertura - ...



Coperchio per apparecchi FX - FX.54 - crema 901.FX.54.35  
283 905 010