

STANDARDdue

Kleinkombination Unbeleuchtet



Farbe:

schwarz

weiss

Bauart:

Q

QMI

QX.54

Feller-NR: 87063.AR63AR.QX.54.61

E-NR: 755 171 100

EAN: 7613175279138

Kleinkombination - Unbeleuchtet - Mit Doppel-Drucktaster und Steckdose Typ 13 - 10 A, 250 V AC, L + N + PE - Mit Steckklemmen - Frontscheibe 60 mm, für Bohrung 58 mm - Schliesser-Öffner - 2 x 1 L - Anbauhöhe 58 mm - QX.54 - weiss - IP20 - 76 x 76 mm

Nennspannung:	250 V
Montageart:	Aufputz
Halogenfrei:	Ja
Bemessungsstrom:	10 A
Anzahl der Steckdosen:	1
Werkstoffgüte:	Duroplast
Geeignet für Schutzart (IP):	IP20
Werkstoff:	Kunststoff
Befestigungsart:	Befestigung mit Schraube
Ausführung des Schalters:	sonstige
Ausführung der Steckdose:	Schweizer Norm Typ 13
Montagerichtung:	horizontal
Mit Beleuchtung:	Nein
Nennstrom Steckdose:	10 A

Zerlegung:



Name / Kategorie

Befestigungsbügel - Mit Kunststoff-Grundrahmen - Für 1 Apparat - FX.54

Feller-Nr / E-NR

912.FX.54
283 915 000



Kleinkombination - Unbeleuchtet - Mit 87063.AR63AR.BSE
Doppel-Drucktaster und Steckdose Typ 13 - 10 655 747 000
A, 250 V AC, L + N + PE - Mit Steckklemmen -
Sc...



Kappe für QX-Apparate - Für 1 Apparat - Mit 901-160.QX.54.61
Bohrung STANDARDdue 58 mm - Ohne 283 011 200
Kunststoff-Grundrahmen (separat bestellen) -
weiss