

STANDARDdue (SNAPFIX)

STANDARDdue (SNAPFIX) Petite combinaison Lumineux Avec lentille frontale

EDIZIO.liv est l'aboutissement de la compétence en design de plus de 100 ans de Feller.



couleur:



noir



blanc

Assortiment:



Wert nicht verfügbar FR



QMI.A



QX.54.A

Feller-NR: 87063.ARK.QX.54.A.L.60.34

E-NR: 216 711 150

EAN: 7613175495903

STANDARDdue (SNAPFIX) - Petite combinaison - Lumineux - Avec lentille frontale - Avec contact à poussoir et prise type 13 - 10 A, 250 V AC, L + N + PE - Avec bornes enfichables - Disque frontale 60 mm, pour découpe 58 mm - Fermeture-ouverture - 1 L - Avec LED jaune 1,0 mA - Éclairage d'orientation ou de contrôle - Système de fixation SNAPFIX® - Hauteur 60 mm - QX.54.A - noir - IP20 - 76 x 76 mm

tension nominale:	250 V
mode de montage:	apparent
sans halogène:	Oui
courant assigné:	10 A
nombre de prises:	1
qualité du matériau:	Duroplast
approprié pour indice de protection (IP):	IP20
matériau:	matière synthétique
type de fixation:	fixation avec vis
type de commutateur:	autre
type de prise:	norme suisse type 13
sens de montage:	horizontal
avec éclairage:	Oui
courant nominal prise:	10 A

Accessoires:



Name / Kategorie

Élément d'éclairage pour petite combinaison - Sans LED


Feller-Nr / E-NR

632.BZ
209 877 000




Élément d'éclairage pour petite combinaison - Avec LED vert 1,0 mA


642.BZ.230V.LED.80
209 975 000

Fiche technique: 87063.ARK.QX.54.A.L.60.34



Élément d'éclairage pour petite combinaison - 642.BZ.230V.LED.30
Avec LED jaune 1,0 mA 209 972 000




Élément d'éclairage pour petite combinaison - 642.BZ.230V.LED.40
Avec LED rouge 1,0 mA 209 973 000




Éclairage LED 230 V AC - Pour interrupteurs à 688.230V.LED.70
poussoir, contacts à poussoir, petites 209 957 000
combinaisons et prises - LED 230 V bleu, 1,0
mA




Éclairage LED 230 V AC - Pour interrupteurs à 688.230V.LED.80
poussoir, contacts à poussoir, petites 209 955 000
combinaisons et prises - LED 230 V vert, 1,0
mA




Éclairage LED 230 V AC - Set à 10 pieces - 689.230V.LED.30
Pour interrupteurs à poussoir, contacts à 209 952 900
poussoir, petites combinaisons et prises - LED
23...




Éclairage LED 230 V AC - Set à 10 pieces - 689.230V.LED.80
Pour interrupteurs à poussoir, contacts à 209 955 900
poussoir, petites combinaisons et prises - LED
23...




Élément d'éclairage pour petite combinaison - 642.BZ.230V.LED.70
Avec LED bleu 1,0 mA 209 977 000



Élément d'éclairage pour petite combinaison - 642.BZ.230V.LED.10
Avec LED blanc 1,0 mA 209 970 000





Éclairage LED 230 V AC - Set à 10 pieces - 689.230V.LED.10
Pour interrupteurs à poussoir, contacts à 209 950 900
poussoir, petites combinaisons et prises - LED
23...







Éclairage LED 230 V AC - Pour interrupteurs à 688.230V.LED.40
poussoir, contacts à poussoir, petites 209 953 000
combinaisons et prises - LED 230 V rouge, 1,0
mA

Fiche technique: 87063.ARK.QX.54.A.L.60.34

	Éclairage LED 230 V AC - Set à 10 pieces - Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 23...	689.230V.LED.40 209 953 900
	Éclairage LED 230 V AC - Set à 10 pieces - Pour interrupteurs à poussoir, contacts à poussoir, petites combinaisons et prises - LED 23...	689.230V.LED.70 209 957 900

Décomposition:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Petite combinaison - Lumineux - Avec contact à poussoir et prise type 13 - 10 A, 250 V AC, L + N + PE - Avec bornes enfichables - ...	87063.ARK.BAE.34 216 626 790
	STANDARDdue (SNAPFIX) - Plaque de base - Avec cadre synthétique - Pour 1 appareil - Système de fixation SNAPFIX® - Composant	912.X.54.EA 283 000 110
	STANDARDdue (SNAPFIX) - Set de recouvrement - Avec 1 bouton-poussoir, lumineux - Avec lentille frontale - Sans plaque de recouvrement...	920-87060.Q.A.FL.60 388 399 150
	STANDARDdue (SNAPFIX) - Capot pour appareils QX - Pour 1 appareil - Avec découpe STANDARDdue 58 mm - Sans cadre synthétique (à comma...	901-160.QX.54.A.60 283 031 150