

Datenblatt: 87063.QX.54.60

# **STANDARDdue**

## Kleinkombination Unbeleuchtet



Farbe: weiss schwarz

Bauart:

Q QMI QX.54

Feller-NR: 87063.QX.54.60 E-NR: 755 021 150 7613175271385 EAN:

Kleinkombination - Unbeleuchtet - Mit Druckschalter und Steckdose Typ 13 - 10 A, 250 V AC, L + N + PE -Mit Steckklemmen - LED-Last max: 100 W -Frontscheibe 60 mm, für Bohrung 58 mm -Aus/Wechsel - 3/1 L - Beleuchtbar mit LED und Leucht-Druckknopf - Anbauhöhe 58 mm - QX.54 schwarz - IP20 - 76 x 76 mm

Nennspannung:	250 V
Montageart:	Aufputz
Halogenfrei:	Ja
Bemessungsstrom:	10 A
Anzahl der Steckdosen:	1
Werkstoffgüte:	Duroplast
Geeignet für Schutzart (IP):	IP20
Werkstoff:	Kunststoff
Befestigungsart:	Befestigung mit Schraube
Ausführung des Schalters:	Wechselschalter
Ausführung der Steckdose:	Schweizer Norm Typ 13
Montagerichtung:	horizontal
Mit Beleuchtung:	Nein
Nennstrom Steckdose:	10 A

#### Zubehör:

#### Name / Kategorie

STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset - Für Kleinkombination Typ 13 - Mit 1 Druckknopf, unbeleuchtet - Ohne Abdeckplatte -Frontscheib...

Feller-Nr / E-NR 920-87060.Q.A.60

388 398 150



Datenblatt: 87063.QX.54.60

### Zerlegung:

Name / Kategorie

Befestigungsbügel - Mit Kunststoff-Grundrahmen - Für 1 Apparat -

FX.54

Feller-Nr / E-NR

912.FX.54 283 915 000



Kleinkombination - Unbeleuchtet - Mit 87063.BSE Druckschalter und Steckdose Typ 13 - 10 A, 250 655 543 000 V AC, L + N + PE - Mit Steckklemmen -

Aus/Wec...



Kappe für QX-Apparate - Für 1 Apparat - Mit 901-160.QX.54.60 Bohrung STANDARDdue 58 mm - Ohne 283 011 250 Kunststoff-Grundrahmen (separat bestellen) -

schwarz