

Umido robusto getto d'alluminio Combinazione



colore:

 alluminio

Esecuzione:

 CGV

Feller-NR: 8715-2.AGB.2X1.09

E-NR: 284 686 230

EAN: 7611386994888

Combinazione - Verticale - 2 x Presa semplice tipo 15 - 10 A, 250/440 V AC, 3 L + N + PE - Con morsetti a innesto - 166 x 98 mm - Altezza 68 mm - CGV - alluminio - IP54

modo di montaggio:	apparente
tipo di comando:	altri
senza alogeni:	Sì
qualità del materiale:	alluminio
adatto per grado di protezione (IP):	IP54
numero totale di prese:	2
numero di prese commutabili:	0
materiale:	materiale sintetico
tipo di fissaggio:	fissaggio con vite
direzione di montaggio:	verticale
con illuminazione:	No
corrente nominale presa:	10 A

Accessorio:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Vite Pan-Head - M 3,5 x 16 mm - Per coperchi normali - Per GUP, AG und GV - Dotazione: Set à 4 viti

934-PH.M3,5.X.16
160 214 083



Vite Pan-Head con 3 fori - M 3,5 x 16 mm - Per coperchi normali - Per GUP, AG und GV - Dotazione: Set à 4 viti

934-PH3.M3,5.X.16
160 212 081

Scheda dati: 8715-2.AGB.2X1.09**Scomposizione:****Name / Kategorie****Feller-Nr / E-NR**

Prese tipo 15 - 10 A, 250 V AC, L + N + PE -
10 A, 440 V AC, 3 L + N + PE - Con morsetti a
innesto

8715.AG.CO.09
626 322 590



Prese tipo 15 - 10 A, 250 V AC, L + N + PE -
10 A, 440 V AC, 3 L + N + PE - Con morsetti a
innesto

8715.AG.CO.09
626 322 590



Scatola per montaggio apparente umidità - Per
2 apparecchi verticali - Ogni introduzione tubo in
alto e in basso - CGV

902-AGB.2X1.09
284 202 290