

Nass Robust Alu-Guss Steckdose Typ 15



Farbe:

 aluminium

Bauart:

 GUP

 GUPU

 GV

 GVU

 Aluminiumguss AP nass

 AGB

 Aluminiumguss AP feucht

 AGUB

Feller-NR: 8715.AGB.09

E-NR: 626 322 390

EAN: 7611386253589

Steckdose Typ 15 - 10 A, 250 V AC, L + N + PE - 10 A,
440 V AC, 3 L + N + PE - Mit Steckklemmen -
Anbauhöhe 68 mm - aluminium - IP54 - 98 x 83 mm

| | |
|---|--------------------------|
| Nennstrom: | 10 A |
| Nennspannung: | 440 V |
| Montageart: | Aufputz |
| Ausführung: | Schweizer Norm Typ 15 |
| Halogenfrei: | Ja |
| Anzahl der Einheiten: | 1 |
| Abschliessbar: | Nein |
| Mit Klappdeckel: | Ja |
| Anschlussart: | Steckklemme |
| Mit erhöhtem Berührungsschutz | Nein |
| Werkstoffgüte: | Aluminium |
| Überspannungsschutz: | Nein |
| Fehlerstromschutz: | Nein |
| Geeignet für Schutzart (IP): | IP54 |
| Anzahl der Steckdosen schaltbar: | 0 |
| Mit Funktionsbeleuchtung: | Nein |
| Mit Orientierungslicht: | Nein |
| Werkstoff: | Metall |
| Bemessungsfehlerstrom: | 0 mA |
| Befestigungsart: | Befestigung mit Schraube |
| Schlagfestigkeit: | IK04 |

Zubehör:

| | Name / Kategorie | Feller-Nr / E-NR |
|---|---|----------------------------------|
|  | Pan-Head-Schraube - M 3,5 x 16 mm - Für reguläre Deckel - Für GUP, AG und GV - Lieferumfang: Set à 4 Schrauben | 934-PH.M3,5.X.16 160 214 083 |
|  | Pan-Head-Dreiloch-Schraube - M 3,5 x 16 mm - Für reguläre Deckel - Für GUP, AG und GV - Lieferumfang: Set à 4 Schrauben | 934-PH3.M3,5.X.16 160 212 081 |
|  | Deckel mit Klappdeckel - Mit Schrauben und Dichtung | 921-43.AG.09 360 909 100 |
|  | Aufputz-Gehäuse - Für 1 Apparat - Je 1 Rohreinführung oben und unten - AGB | 902-AGB.09 284 201 290 |